

发电机组 帕金斯75KW发电机 柴油发电机 同步无刷发电机

产品名称	发电机组 帕金斯75KW发电机 柴油发电机 同步无刷发电机
公司名称	祥光机械设备有限公司
价格	850000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:凯通 型号:KH-75GF
公司地址	本地发电机租赁
联系电话	15998706566

产品详情

发动机参数生产商/型号：perkins 403a-15g1，四冲程进气系统：废气涡轮增压，水空中冷燃油系统：直喷汽缸数：直列3缸排量：1.496l 缸径×行程：84×90（mm）压缩比：22.5:1 额定转速：1500rpm 发动机最大功率：13.5kw 调速系统：机械调速排烟系统排气流量：2.9m³/min 排气温度：490 最大允许排气背压：10.2kpa 进气系统燃气量：1.1m³/min 燃油系统100%（主用功率）负载燃油消耗量：3.67l/h 润滑系统润滑油容量：6.0l 最小油压：120kpa 冷却系统冷却液总容量：6.0l 自动恒温器：82-95 最高水温：112 珀金斯柴油发电机组 kh-p10gf 发电机参数产品符合gb755,bs5000,vde0530,nemamg1-22,iec34-1,csa22.2 和as1359 标准技术数据生产商：斯坦福/马拉松/凯华等相数：3 接线方式：三相四线，y型绕接轴承数：1 功率因数：0.8 防护等级：ip23 海拔要求：1000m 励磁方式：无刷自励绝缘等级/温升等级：h/h 电话影响系数tif：< 50 电话谐波系数thf：< 2% 发电机容量：12.5kva 发电机效率：82.1% 冷却空气流量：0.1m³/s 机组参数电压整定范围：±5% 稳态电压调整率：±1% 瞬态电压偏差（100%突减功率）：+25% 瞬态电压偏差（突加功率）：-20% 电压稳定时间：6s 电压不平衡度：1% 频率降：5% 稳态频率带：1.5% 瞬态频率偏差（100%突减功率）：+12% 瞬态频率偏差（突加功率）：-10% 频率恢复时间：5s 标准配置 自启动控制系统 mccb 输出断路器 专用工具 免维护电瓶及电瓶连接线 电瓶开关及绝缘防护套 机油排放阀 排烟系统（到消音器止） 减震垫 随机资料选购件 发动机 发电机 电气系统 水套加热器 防冷凝加热器 带“三遥”功能机组控制屏 启动电瓶浮充电器 永磁励磁系统（pmg） ats 自动负载转换屏 进气预热器 下垂（并机用） 自动并机控制屏 珀金斯柴油发电机组 kh-p10gf.

本产品的加工定制是是，品牌是凯通，型号是KH-75GF，输出功率是75（KW），额定电流是137（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400/230（V），产品认证是ISO9001