

5立方蒸汽储汽罐，8立方立卧式容积式换热器|10立方不锈钢储气罐

产品名称	5立方蒸汽储汽罐，8立方立卧式容积式换热器 10立方不锈钢储气罐
公司名称	河南省热丰锅炉有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:容积式换热器 品牌:热丰
公司地址	太康县符草楼工业园区
联系电话	0394-6837699 13903946980

产品详情

容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面，从而进行热量交换的换热器，间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开，并通过间壁进行热量交换的换热器，因此又称表面式换热器。

主要特点：

- 启动快由于本产品的特殊结构，使产生出的热水迅速到达灌顶部的热水出口处，无须将大部分冷水加热即可向外供应热水。
- 传热系数高弹性管束管是用高导热系数的高效传热元件，加上合理的换热器内部结构，大大提高了换热器的性能。
- 不易结垢由于换热管采用波纹管，而且易形成湍流的流体对换热管壁面有较强的冲刷作用，加上弹性管束本身有热补偿能力，通过热胀冷缩有自洁作用，因此不易结垢。
- 无冷水区，容积利用率高本产品始终加热罐底部的冷水，在用水量低于额定供水能力时，逐步将罐内冷水全部加热，此时无冷水区，以维持热水的最大储备量。当用水量大于额定供水能力时，罐内储存的热水和即时加热的热水同时向外供以度过用水高峰。当因事故或其他原因停供热媒时，能最大限度地供应所出贮存的热热水。
- 节能本产品蒸汽为热媒时，凝结水温度低于30 产品

本产品的加工定制是是，类型是容积式换热器，品牌是热丰，流道截面积是12（m2），重量是5000（kg），用途是换热器，传热方式是蓄热式换热器，节能是本产品蒸汽为热媒时，凝结水温度低于30