

风淋室销售,风淋室规格,风淋室

产品名称	风淋室销售,风淋室规格,风淋室
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人单吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

产品详情

风淋室

该机特点：

风淋室是用于药品、蔬菜、生熟食品精加工及精密仪器、电子仪器装配车间必备的净化设备。在工作人员进入车间时，通过此设备，用强劲洁净的空气，除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，通过初、中、高效过滤器清除，杜绝工作人员将灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的卫生标准，生产出高质量的产品。

产品优势：

用于药品、蔬菜、生熟食品精加工及精密仪器、电子仪器装配车间必备的净化设备。

适用范围：

除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，通过初、中、高效过滤器清除，杜绝工作人员将灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的卫生标准，生产出高质量的产品。

技术参数

项目	内容
----	----

材质	304全不锈钢
	1.上下框厚度50 × 25 × 1.5mm
	2.内外站板厚度1.0 mm内用25 × 13 × 0.8mm不锈钢方管加强
	3.门子厚度1.0mm拉丝附膜板
	4.每门两块玻璃，共四扇。方管加强
外型尺寸（长/宽/高）mm	2020 × 1800 × 2200mm
内通道尺寸（mm）	1920 × 800 × 1900mm
风淋球数量：	40个
出口风速m/s	20
过滤效率	0.5尘埃 99.99%钠焰
电源(v)	380v /50hz
设备总功率（kw）	3.5kw
通道形式	封闭式
运行方式	全自动
自动门形式	对开
门子滑道	¢ 20直线道轨
备注	外形尺寸可根据贵公司实际要求或地形进行设计

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是鑫煤，型号是xm，喷嘴数是12，喷嘴口直径是30（mm），过滤

器效率是 0.5尘埃 99.99%，喷口风速是30（m/s），循环风量是25，风淋区尺寸是1920 × 800 × 1900，风淋时间范围是10~15，电源是380（V），最大功耗是3.5（Kw），适用领域是用于药品、蔬菜、生熟食品精加工及精密仪器、电子仪器装配车间必备的净化设备