

SD941X电动伸缩蝶阀 厂价直销，质量保证！

产品名称	SD941X电动伸缩蝶阀 厂价直销，质量保证！
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	1580.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上泉 型号:SD941X-10
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

产品详情

【产品用途】

sd941x-6、sd941x-10、sd941x-16 型法兰式伸缩蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能，使用于温度在425 以下，公称压力在1.6mpa以下的石油，化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的最佳装置。

【产品特点】

- 1、结构独特，设计灵活，重量轻，省力，启闭迅速。
- 2、伸缩蝶阀不仅能补偿管道温差缩产生的热胀冷缩的功能，还能为维修阀门安装更换提供方便。
- 3、密封部位可调节更换，密封性能可靠。

【安装注意事项】

- 1、伸缩蝶阀安装前必须平放，切勿随意磕碰，运行时严禁将支架卸掉。
- 2、伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度，安装时，拉至安装长度（即设计长度）。
- 3、当管道间长度超过伸缩阀安装长度时，请调整管道间隔，切勿强行拉伸缩蝶阀，以免损坏蝶阀。
- 4、伸缩蝶阀可在任意安装，做温度补偿用时，在管道安装完成后，需沿管道轴线方向两端加支架，防止伸缩阀伸缩管拉出。

【性能参数】

型号		sd341x-6	sd341x-6q	sd341x-10	sd341x-10q
工作压力 (mpa)		0.6		1.0	
适用温度 ()		120		依各种不同胶种而定	120
适用介质		水、污水、油品、空气等		依各种不同胶种而定	水、污水、油品、空气等
材料	阀体	灰铸铁		灰铸铁	球墨铸铁
	蝶板	球墨铸铁 (表面处理)		球墨铸铁、不锈钢	球墨铸铁
	阀杆	2cr13		不锈钢、碳素钢	铬不锈钢

【伸缩蝶阀设计与制造标准】

设计与制造：gb/t12238. mss/sp-67 法兰尺寸：jb/t79.
gb/t9113 结构长度：gb/t12221 检验与试验：jb/t9092. gb/t13927

【主要外形和连接尺寸】

公称通径 dn		外形尺寸(参考值)							法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值)							
		h	h1	lmax	lmin	设计l	a	b	o . 6mpa				1 . ompa			
毫米	英寸								d	d1	d2	n . d	d	d1	d2	n
50	2	80	309	169	142	150	180	200	140	110	88	4-14	165	125	99	4-
65	2 1/2	95	337	186	159	170	180	200	160	130	108	4-14	185	145	118	4-
80	3	98	347	194	167	180	180	200	190	150	124	4-18	200	160	132	8-
100	4	114	373	219	188	190	180	200	210	170	144	4-18	220	180	156	8-
125	5	128	405	225	195	200	180	200	240	200	174	8-18	250	210	184	8-
150	6	139	440	240	205	210	270	280	265	225	199	8-18	285	240	211	8-
200	8	174	612	259	219	230	400	425	320	280	254	8-8	340	295	266	8-
250	10	215	693	384	239	250	400	425	375	335	309	12-18	395	350	319	12-
300	12	245	747	309	259	270	450	560	440	395	363	12-22	445	400	370	12-
350	14	270	802	328	275	290	450	560	490	445	413	12-22	505	460	429	16-
400	16	305	991	347	287	310	535	580	540	495	463	16-22	565	515	480	16-
450	18	325	1037	378	318	330	535	580	595	550	518	16-22	615	565	530	20-
500	20	360	1127	399	339	350	535	580	645	600	568	16-22	670	620	582	20-
600	24	445	1377	430	362	390	570	660	755	705	667	20-26	780	725	682	20-
700	28	505	1496	469	399	430	750	550	860	810	772	24-26	895	840	794	24-
800	32	560	1584	529	454	470	750	550	975	920	878	24-30	1015	950	901	24-
900	36	630	1676	569	494	510	750	550	1075	1020	978	24-30	1115	1050	1001	28-
1000	40	680	1760	608	534	550	900	750	1175	1120	1078	28-30	1230	1160	1112	28-
1200	48	795	2018	720	614	630	1000	925	1405	1340	1295	32-33	1455	1380	1328	32-
1400	56	900	2363	747	665	710	1000	925	1620	1560	1510	36-36	1675	1590	1530	36-
1600	64	1100	2723	850	745	790	1000	925	1820	1760	1710	40-36	1915	1820	1750	40-
1800	72	1124	2844	920	820	870	1100	980	2045	1970	1718	44-39	2115	2020	1950	44-
2000	80	1292	3127	1010	900	950	1100	980	2265	2180	2125	48-42	2325	2230	2150	48-

本产品的加工定制是是，品牌是上泉，型号是SD941X-10，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是杠

杆式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是伺服，零部件及配件是执行器，用途是放水，类型(通道位置)是二通式，口径是DN100，公称通径是100，安装尺寸是100