

# H14H-150LB 不锈钢NPT内螺纹旋起式止回阀

产品名称	H14H-150LB 不锈钢NPT内螺纹旋起式止回阀
公司名称	温州科宝阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:科宝 型号:H14H
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号
联系电话	86-057788229606 15397352061

## 产品详情

### h14w不锈钢内螺纹旋启式止回阀概述

不锈钢螺纹旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

### 不锈钢内螺纹旋启式止回阀标准：

设计与制造	结构长度	压力-温度等级	连接法兰	试验与检验
gb12236	gb12221	gb9131 jb/t74 hg 20604	jb/t74-94 gb9113 hg20592-20635	jb/t9092-1999 gb13 927

### 不锈钢内螺纹旋启式止回阀压力试验：

称压力 pn (mpa)	试验压力(mpa)		适用温度( )				适用介质
	强度试验	密封试验	wcb	cr5mo	1cr18ni12mo2ti	1cr18ni9ti	
1.6	2.4	1.8	425	550	220	200	水、油品、 蒸汽、酸性 介质
2.5	3.8	2.8					
4.0	6.0	4.4					
6.4	9.6	7.1					
10.0	15.0	11.0			-		
16.0	24.0	17.6					
25.0	37.5	27.5					

### 不锈钢内螺纹旋启式止回阀主要零件材料及性能：

零件名称	材料编号

阀体	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
阀盖	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
阀瓣	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
摇杆	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
阀座	25	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
销轴	1cr17ni2		1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
密封环、垫片	包覆垫		1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti

不锈钢内螺纹旋启式止回阀主要技术尺寸:

公称压力 p n(mpa)	公称直径 d n(mm)	主要外形尺寸及连接尺寸(mm)							
		l	d	d1	d2	b-f	z-d	d3	h
1.6	25	160	115	85	65	16-2	4--14	140	130
	32	180	135	100	78	16-2	4--18	150	140
	40	200	145	110	85	16-2	4--18	160	150
	50	230	160	125	100	16-2	4--18	185	160
	65	290	180	145	120	18-3	4--18	215	177
	80	310	195	160	135	20-3	8-18	235	187
	100	354	215	180	155	20-3	8-18	255	202
	125	400	245	210	185	22-3	8-18	285	227
	150	480	280	240	210	24--3	8-23	330	263
	200	550	335	295	265	26-3	12-23	385	293
	250	650	405	355	320	30-3	12-25	455	330
	300	750	460	410	375	30-4	12-25	515	382
	350	850	520	470	435	34--3	16-25	545	430
	400	950	580	525	485	36-4	16-30	600	480
	500	1150	705	650	608	44--4	20-34	730	560

温州科宝阀门有限公司售后服务承诺书郑重承诺：

- 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。售后服务电话:0577-88229606
- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。
- 5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；
  - （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
  - （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
  - （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏

本产品的加工定制是是，品牌是科宝，型号是H14H，种类是旋起式，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是旋启式，公称通径是15-50（mm），适用介质是水，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是伺服，工作温度是常温，类型(通道位置)是直角式，规格是DN15,D

N20, DN25