

TEVX温控阀 TEVX

产品名称	TEVX温控阀 TEVX
公司名称	广州昆正阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海 型号:TEVX
公司地址	广州市天河区银利街12号之一E2582房（仅限办公用途，不可作厂房使用）
联系电话	18565115694

产品详情

产品详细

温控阀

tevx温控阀，是一种利用热传感器及温控执行机构调节介质流量的智能型阀门。温控阀通常用于大型室内空调系统的末端支路，通过热传感器的传导将实际温度传递给温控执行机构，温控执行机构将信号转换成机械动作，调节阀门的开度，从而控制供热介质的流量，实现室内温度的调节和控制。该阀灵敏度高，温度调节准确，使用安全可靠。是一种节约能源、方便使用的新一代产品。

产品详细说明

产品介绍：

产品概述

tevx温控阀，是一种利用热传感器及温控执行机构调节介质流量的智能型阀门。温控阀通常用于大型室内空调系统的末端支路，通过热传感器的传导将实际温度传递给温控执行机构，温控执行机构将信号转换成机械动作，调节阀门的开度，从而控制供热介质的流量，实现室内温度的调节和控制。该阀灵敏度高，温度调节准确，使用安全可靠。是一种节约能源、方便使用的新一代产品。

主要技术参数

公称通径：50 ~ 150mm

公称压力：1.6mpa

温控范围：5 ~ 35

介质最高温度：120 （高温需特殊要求）

适用介质：水

法兰标准：gb/t 17241.6 gb/t 9113

试验标准：gb/t 13927 api598

主要零件材料

阀体	阀瓣	阀杆	轴封	密封件
球墨 铸铁	黄铜	不锈钢	黄铜	聚四氟乙烯 环+丁腈橡胶 o型密封圈

主要外形连接尺寸 单位：mm

dn	50	65	80	100	125	150
l	230	290	310	350	400	480
h1	217	286	291	467	477	497
h2	142	170	182	205		

本产品的加工定制是否，品牌是上海，型号是TEVX，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是25-300（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质,水,液化气,油品,水、蒸汽、油品，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是伺服，零部件及配件是执行器，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型，规格是25