炽信仓库里好多的牛筋管/PVC编织网管/透明流体软管啊

产品名称	炽信仓库里好多的牛筋管/PVC编织网管/透明流体软管啊
公司名称	上海炽信电子材料有限公司
价格	18.00/个
规格参数	种类:PVC软管 工作压力:1（MPa） 壁厚:2（mm）
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号9幢A1190室
联系电话	60514936 18930811693

产品详情

特大喜迅：炽信成品仓库里好多牛筋管/透明流体软管/pvc网纹管啊 可以直接订货

本产品内外为聚氧稀，中间增强层为涤纶纤维，经二次挤出的复合型流体气体输送用增强软管，可在-10-50温度内正常使用，本产品具有透明/耐压/耐酸碱/耐腐蚀/抗拉伸，经久耐用等特性，可广泛用于空气/水/煤气/油类以及其液体的输送用管。pvc纤维增强软管技术指标

内径（mm）	壁厚（mm）	工作压力（mpa）	爆破压力（mpa）	近似米重（g/m）
8	2	1.5	1.9	82
8	2.4	1.5	2.4	102
8	3	3.0	6.5	34
9	2	1.0	1.6	90
10	2	1.0	1.6	100
10	3	1.2	2.0	127
12	3	1.2	2.0	184
12.5	2	1.0	1.6	118
13	2.5	0.8	1.8	159
14	2.5	0.8	2.0	169
15	2.5	0.6	1.4	179
16	2.75	0.8	1.8	210
18	3	1.0	2.0	258
19	3	0.6	1.3	269
20	3.5	0.8	1.8	336
25	2.5	0.8	1.8	426
25	3	0.5	1.0	360
25	4	0.7	1.4	470

32	4.5	0.5	0.8	755
38	4.5	0.4	0.7	878
45	5	0.3	0.6	1025
50	6	0.3	0.6	1375
56	7	0.3	0.6	1800
62	7	0.3	0.6	1980
75	7	0.2	0.4	2345

本产品的种类是PVC软管，工作压力是1（MPa），壁厚是2（mm），长度是100（m），品牌是炽信，用途是排水管，公称外径是12-90（mm）