

供应NTC漆包线10K5%3950 镀银铜线

产品名称	供应NTC漆包线10K5%3950 镀银铜线
公司名称	深圳美鑫昌电子有限公司
价格	.85/个
规格参数	品牌:美鑫昌 型号:10K5%3950 芯数:单
公司地址	广东深圳市宝安区大浪街道华达路佳运大厦A503
联系电话	86 0755 82598001

产品详情

ntc温度传感器

.简介：将高精度、高可靠的ntc热敏电阻器与pvc导线连接，用绝缘、导热、防水材料封装成所需要的形状，便于安装与远距离测控温。

外型规格 pvc线长可根据客户要求定做

序号	材料名称	规格/型号	数量
2-1.	热敏电阻	r25=10k ± 5% b25/50=3950k	1pcs
2-2.	环氧树脂	j-106ab黑色	/
2-3.	电线	ul2651 28awg 105 300v黑色95mm	

特点：· 采用全新工艺、产品性能稳定，可长期工作。（年电阻值漂移率 1‰）· 电阻值和b值精度高、一致性好、可互换。（电阻值和b值精度分别可达±1%）

· 灵敏度高、反应迅速。（电阻温度系数可达-（2~5）%/℃）

· 采用双层密封工艺，具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞、抗折弯能力、可靠性高。

· 可根据使用的安装条件封装，便于用户安装。

· 可制成高耗散产品，测试电流可大大高于传统结构的传感器，简化线路。

应用范围：应用于家用空调、汽车空调、冰箱、冷柜、热水器、饮水机、暖风机、洗碗机、消毒柜、洗衣机、烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量与控制。

本产品的品牌是美鑫昌，型号是10K5%3950，芯数是单，护套材质是PVC，加工定制是是，拉伸强度是强，材料形状是圆线，绝缘厚度是0.03（mm），线芯材质是镀银铜线，用途是耐热，绝缘材料是聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺，颜色是深蓝色