

贴片整流二极管 DO214AC 1N4001

产品名称	贴片整流二极管 DO214AC 1N4001
公司名称	深圳市创立翔科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	产品类型:开关管 是否进口:否 品牌:Toshiba/东芝
公司地址	深圳市福田区华强北深南中路3018世纪汇广场都会轩1913室
联系电话	0755-88600801 13380393806

产品详情

电容长期特价

0201普通1pf-100pf 100pf-1000pf 4.5元/k 15k 一盘

0402普通1pf-100pf 100pf-1000p 2.5元/k 10k/盘 牌子:三星/华新/国巨/风华

0603普通1pf-100pf 100pf-1000p 4.5元/k 4k/盘 牌子:三星/华新/国巨/风华

0805普通1pf-100pf 100pf-1000p 11元/k 4k/盘 牌子:三星/华新/国巨/风华

主营：钽电容器，多层陶瓷电容，排容，铝电解电容器，可调电容；

电阻，排阻，保险丝，热敏电阻，压敏电阻，可调电阻；

电感，磁珠，排珠，叠层电感，绕线电感，功率电感；

开关二极管，变容二极管，稳压二极管，led发光二极管，整流桥，肖特基二极管；

中小功率普通三极管，达林顿三极管，音频与射频三极管，大功率三极管；

场效应管，光耦；集成ic等贴片电子元件。

注：可拆盘卖样品，价格另议。

(需拆盘购买的买家请慎重核对型号,尺寸,封装.)

联系电话：0755-23946783 18038114430

联系人：吴先生 业务qq：1951590438

0805 x7r 100v、250v、500v 系列0805 npo 100v、250v、500v 系列

1206 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

1206 npo 250v、500v、1kv、2kv 系列

1808 x7r 1kv、2kv、3kv 系列1808 npo 2kv、3kv 系列

1812 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列1812 npo 330 1kv

1210 x7r 250v、500v、1kv 系列1210 npo 250v、500v、1kv 系列

2220 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

2225 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

1、尺寸：

毫米: 04020603100516082012321632254520453250256432

英寸: 010050201040206030805120612101808181220102512

2、精度表示代码：

电阻-r： $b \pm 0.1\%$ ， $c \pm 0.25\%$ ， $d \pm 0.5\%$ ；

电容-c： $a \pm 0.05\text{pf}$ ， $b \pm 0.1\text{pf}$ ， $c \pm 0.25\text{pf}$ ， $d \pm 0.5\text{pf}$ ；

其他精度表示方法相同： $f \pm 1\%$ ， $g \pm 2\%$ ， $j \pm 5\%$ ， $k \pm 10\%$ ， $l \pm 15\%$ ， $m \pm 20\%$ ， $n \pm 25\%$ ，

$s-20\%+50\%$ ， $z+80\%-20\%$ ， $p \pm 100\%$ ，

3、单位表示法：

电阻单位：欧姆， $1\text{m}=10^3\text{k}=10^6$ ；或 $1 = 10^{-3}\text{k} = 10^{-6}\text{m}$

电容单位：法拉f， $1\text{uf}=10^3\text{nf}=10^6\text{pf}$ ；或 $1\text{f}=10^3\text{mf}=10^6\text{uf}=10^9\text{nf}=10^{12}\text{pf}$

电感单位：亨利h， $1\text{uh}=10^3\text{nh}$ ；或 $1\text{nh}=10^{-3}\text{uh}=10^{-6}\text{mh}$

4、最小包装：7 reel

贴片电阻：

r01005 15k/reel r0402 10k/reel r0603 5k/reel r0805 5k/reel

r1206 5k/reel r1210 5k/reel r2010 4k/reel r2512 4k/reel

r8p4r-0402 10k/reel r8p4r-0603 5k/reel

各种精度陶瓷电容:

c0402 1uf 电压v 50v 10k/reel c0603 2.2uf 电压v 50v 4k/reel

c0805 < 1uf 电压v 50v 4k/reel c0805 = 1uf 电压v=25v 3k/reel

c0805 = 1uf 电压v=16v 4k/reel c0805 > 1uf 电压v 50v 3k/reel

c1206 < 1uf 电压v 50v 4k/reel c1206 1uf 电压v 50v 3k/reel

贴片钽电容 :

2012 (p型) 3k/ reel 3216 (a型) 2k/reel

3528 (b型) 2k/reel 6032 (c型) 500/reel

7343 (d型) 500/reel 7343h (e型) 500/reel

贴片电感和磁珠 :

磁珠 0603/0805 0r ~ 600r m 4k/reel 磁珠 1206 0r ~ 600r m 3k/reel

电感 0603 22uh m 4k/reel 电感 0805 10uh m 4k/reel

电感 0805 > 10uh m 3k/reel 电感 1206 10uh m 3k/reel

贴片二、三极管 : 圆柱型 2k5/reel 其他 3k/reel

贴片叠成/绕线电感 : 0402/0603/0805/1206/2520/3225/4532/5650等

贴片电阻: 体积有 01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等 ;

阻值为 0.001 —— 100m 等 , 精度为 0.1% —— 5% , 功率为 1/4w, 1/3w, 1/2w, 3/4w, 1w, 2w, 3w

贴片电容:体积有01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812等；

容量为0.1pf——10uf等高容量高精度电容，电压为6.3v——3000v等；

贴片钽电容:型号p/a/b/c/d/e/等，体积：0805/3216/3528/6032/7343/7343h等；

贴片可调电阻:panasonic松下3*3mm系列:evm3esx50bxx。

贴片可调电容:panasonic松下3*4mm系列:ecrkn。

贴片叠成磁珠：0402/0603/0805/1206/2520/3225/4532/5650等

8.贴片直插压敏电阻，热敏电阻。

本产品的产品类型是开关管，是否进口是否，品牌是Toshiba/东芝，型号是1N4001，材料是GE-N-FET锗N沟道，封装是SMA，针脚数是2，批号是14+，封装外形是SMD(SO)/表面封装，用途是A/宽频带放大，种类是绝缘栅(MOSFET)