

钻井防磨器 石油机械 钻采设备 防磨器

产品名称	钻井防磨器 石油机械 钻采设备 防磨器
公司名称	盐城市友泰石油机械有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:友泰 型号:-
公司地址	江苏省盐城市盐都区大冈镇工业园区
联系电话	0515-83092128 15995180508

产品详情

在钻井过程中，钻柱在套管内旋转时，钻柱和套管间会不间断的发生接触，产生磨擦，从而使套管的内表面，钻柱的外表面发生磨损，并消耗部分钻柱输出的扭力，同时增加磨擦阻力，尤其是在钻深井、超深进、水平井和大位移井的时候，套管和钻柱的磨损更是一个不容忽视的问题。

zfm钻井防磨器能起到扶正和轴承的作用，防止钻柱和套管相接触，从而降低了磨擦阻力，减少了钻柱和套管的磨损。

钻井防磨器是连接在钻柱之间，可根据需要安装任意数量，以保证钻柱和套管不接触的一种新型井下工具，它的上下扣型和扶正体外径可根据用户的要求而变更。

用途：在钻井过程中，扶正钻具，防止钻柱在套管内旋转时，钻柱和套管产生摩擦而损坏套管。特点：可根据需要安装任意数量的钻井防磨器，能起到扶正和轴承的作用，减小摩擦阻力，降低了因钻柱和套管摩擦而消耗钻柱输出的部分扭矩，从而提高了钻井效率。钻井防磨器可有“直线型”和“螺旋型”两种形式。规格型号及主要技术参数

上、下连接扣型	扶正体外径 (mm)	总长 (mm)
nc50	206	770

注：上、下连接扣型可根据用户要求而制造，亦可根据用户要求而设计其他规格型号钻井防磨器。

本产品的加工定制是是，品牌是友泰，型号是-，别名是-，用途是在钻井过程中，扶正钻具，防止钻柱在套管内旋转时，钻柱和套管产生摩擦而损坏套管。，钻孔直径是- (mm)，钻孔深度是- (m)，钻孔角度是- (°)，外形尺寸是- (mm)，重量是110kg (t)，立轴转速是-，钻杆直径是-，总长是770mm

, 连接扣型是客户需要加工, 扶正体外径是206mm