

便携式等比例水质采样器PST8

产品名称	便携式等比例水质采样器PST8
公司名称	珠海艾士维科学仪器有限公司
价格	32000.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:美国曼宁Manning 型号:PST8
公司地址	广东珠海市香洲区紫荆路327号1203
联系电话	18682261456 13926960488

产品详情

具有可靠性能的蠕动泵

pst水质采样器的中心有一个内径为3/8英寸的大功率蠕动泵，能以epa规定的2英尺/秒的速度远距离传送样品。通过透明聚乙烯盖不需拆卸泵就可以检视滚轴和管。打开盖时，集成安全闭合开关阻止仪器旋转。最新的泵体和滚轴设计延长泵管的寿命，节省时间，减少维护。

样品容积准确，重现性好

pst水质采样器的采样技术胜过一般的水质采样器，在改变水头高度的情况下，也能提供稳定准确的样品容积。连续性或先进的超声波液体传感技术确保了准确性和重现性。

多功能控制器

使用符合nema 4x/nema 6规范的外壳防护。控制器提供先进的操作功能和特征，如数据资料记录、恢复设置和安装情况和多种流量模式和时间设定模式。专用微型键盘和大型背光lcd显示屏。友好的人机界面，使操作人员能快速地改变或恢复程序和设置。

单瓶或多瓶采样

pst型水质采样器有单瓶采样或多瓶采样、多瓶分组采样。

编程全面灵活

先进的采样软件设计灵活，容易操作。菜单+快捷键提供许多编程组合。

构造经久耐用

pst型水质采样器的构造材料经久耐用。底部有一层厚壁，是由耐摔，抗腐蚀的abs材料制成。不锈钢部件保护水质采样器不受恶劣环境的影响。即使不小心淹没了水质采样器，水质采样器的密封的设计和不漏水的连接器却能保留其结构的完整性。双层的外壳能长久保持样品的冷却。最后，鲜黄色的水质采样器设备引人注目，并且能反射太阳光的照射，减少了热量的积累。

尺寸	70.5cm × 45.08cm (h × d)
重量(净重)	11.1kg(无电池，空样品瓶)
防护等级	nema 4x/nema 6
样品冷却	容量瓶有24个1公升的瓶子 可装15磅的冰块的空间
温度限制	0 ~ 50
采样泵	高速运转的蠕动泵12vdc，3/8英寸的口径，塑料泵体和双机械滚轴
泵的安全性	移去透明的泵盖中断泵的旋转
泵管/管的寿命期	硅胶管的典型寿命期为125万圈
最大的采样高度	8.5m，
转移速度	1.34m/sec@ 1.5m高
样品容积	直接在1ml的增量中编程
重现性	重现性为 ± 5%，根据样品的容积确定
液体传感器	连续性类型或超声波选件
膜键盘	通过20种文字数字背光lcd显示屏显示,24个键、多功能键盘和两行文字数字
编程采样:编程有如下的特点但不止这些	
内设时钟	显示实时，每月1分钟
内部电池后备	5年的内部锂电池维持程序逻辑顺序，ram记忆，实时时钟和日期
电源要求	标准电源：12v，8ah的外部电池 备用电源：12v，18ah的外部电池或110 ~ 220vac的供电电源(不使用电池)
输入/输出(选件)	有多种组合，有触点闭合，12vdc脉冲输入和/或4 ~ 20ma输入和/或rs-232输出

保修期

从装运日起算1年

本产品的加工定制是否，品牌是美国曼宁Manning，型号是PST8，类型是便携式采样器，重量是10（kg）