

: 25-500L/H力高 GM机械隔膜计量泵 加药机械隔膜计量泵

产品名称	: 25-500L/H力高 GM机械隔膜计量泵 加药机械隔膜计量泵
公司名称	宜兴市恒东环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:力高 型号:GM
公司地址	无锡市宜兴市高塍赛特大道8-3号
联系电话	86-051066531020 13906151812

产品详情

特点1、铸铝壳体，散热性能高，整体重量轻，适用各种酸碱药液，无毒无味。2、采用凸轮机构，整体上完全无泄露，可安置于药槽或管道上。3、接触介质泵头为pvc、可选ptfe、及不锈钢材质。4、性价比高，普遍适用。

5、在泵运行或停止时也可任意调节流量也可定量输出。

6、隔膜为多层复合结构压制而成，第一层超韧性teflon耐酸薄膜，第二层epdm弹性橡胶，第三层厚度3mm sus304支撑铁芯，第四层采用强化尼龙纤维补强，第五采用epdm弹性橡胶完全包履，可有效提升隔膜使用寿命。

流量范围:0-500 l/h压力范围: 0-1.0mpa驱动系统:两相、三相标准电机或防爆电机防护等级: ip55流量控制:手动控制,自动控制(接收4-20ma信号)

材料泵头: sus304, sus316, pvc, ptfe隔膜: ptfe单向阀: sus304, sus316, pvc, ptfe球阀: zro2, sus304, sus316,陶瓷

工作条件环境温度: -30 ---60

性能参数 :

型号	型号(l/h)	压力(mpa)	冲次	功率(kw)	进出口径(dn)
----	---------	---------	----	--------	----------

			(min-1)		
gm25/1.0	25	1	48	0.37	15
gm50/1.0	50	1	48	0.25	15
gm80/0.7	80	0.7	96	0.37	15
gm120/0.7	120	0.7	48	0.37	15
gm170/0.7	170	0.7	96	0.37	15
gm240/0.7	240	0.5	96	0.37	15
gm320/0.5	320	0.5	144	0.55	15
gm420/0.5	420	0.4	144	0.55	15
gm500/0.3	500	0.3	144	0.55	15

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是力高，型号是GM，材质是铸钢，驱动方式是电动，性能是不阻塞、耐腐蚀、无泄漏，用途是计量泵，输送介质是水处理药剂，叶轮数目是多级，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，吸入口径是DN15（mm），排出口径是DN15（mm），重量是28（kg），电压是380（V），功率是0.37/0.55（kw），规格是GM25/1.0（PVC），GM50/1.0（PVC），GM80/0.7（PVC），GM120/0.7（PVC），GM170/0.7（PVC），GM240/0.5（PVC），GM320/0.5（PVC），GM420/0.5（PVC），GM500/0.3（PVC）