

压力式板框滤油机，压力式板框过滤机，压力式滤油机，压力过滤机

产品名称	压力式板框滤油机，压力式板框过滤机，压力式滤油机，压力过滤机
公司名称	重庆环润机械有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	原理:加压过滤 样式:立式 适用对象:各类中低粘度油品
公司地址	重庆市大渡口区双山互助工业园
联系电话	023-68527986 13637715002

产品详情

压力式板框滤油机 用途与功能

ly系列压力式板框滤油机是专为电厂、电站、工矿企业变电所、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、国防等单位设计的，主要用来过滤变压器油、汽轮机油、航空液压油、燃油类油品及其它油液中的水分与杂质。压力式板框滤油机由过滤床、油泵和过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布，凭借压紧装置的压力，将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室。被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起油过滤作用。

压力式板框滤油机 技术参数

型号	单位	ly-30	ly-50	ly-100	ly-125	ly-150	ly-200	
滤油能力	l/min	>30	>50	>100	>125	>150	>200	
工作压力	mpa	0.5						
过滤面积	m ²	0.48	0.65	1.35	1.55	2	2.5	
板框尺寸	mm	280 × 280						
压紧方式		手动螺旋压紧						
滤框数量 (小环)		14	16	18	20	24	29	
滤板数量		15	17	19	21	25	30	
齿轮泵	流量	l/min	>30	>50	>100	>125	>150	>200
	提高压力	mpa	0.6					
电动机	功率	kw	1.1	2.2			3	
	转数	r/min	1400					
进油管径			32	44			50	
出油管径			32	32			44	
外形尺寸	长	mm	800	900	1000	1100		

	宽	mm	300				440		
	高	mm	720	840			1000		
滤纸尺寸		mm	285 × 300						
重量		kg	78	88	132	182	212	232	
精度			棉纸 5-10微米						

设备外形、尺寸、技术参数仅供参考，随着产品的不断发展略有变化，请以实物为准。

本产品的原理是加压过滤，样式是立式，适用对象是各类中低粘度油品，滤料类型是纸芯，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是环润，型号是LY - 30，额定流量是1.8（m³/h），工作压力是0.5（Mpa），工作噪声是70（dB），进出口管径是25（mm），清洁度是6（NAS），整机功率是2.2（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,冶金