中文液晶显示工业酸浓度计

产品名称	中文液晶显示工业酸浓度计
公司名称	上海瓷熙仪器仪表有限公司
价格	8197.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:GN 型号:CX-IAC-1401
公司地址	中国 上海市 上海市松江区九亭镇九新公路76号 嘉和阳光大厦613室
联系电话	86 21 57632436 18930933372

产品详情

cx-iac-1401中文在线酸浓度计是我公司新一代全中文高档仪表,有中文液晶显示、中文菜单操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。广泛用于火电、化工等行业,适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度,或用来配制锅炉、管道酸洗液,对液中盐酸(硫酸、硝酸)浓度连续监测

仪器特点:

全 智 能 化 : cx-iac-1401中文在线酸浓度计用高精度ad转换和单片机微处理技术,能完成hcl(或者硫酸、硝酸)浓度和温度测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。

高 可 靠 性 : 元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

抗干扰能力强: 电流输出采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,实现远传。具有良好的电磁兼容性。

防水防尘设计: 防护等级ip65, 适宜户外使用。

相 敏 检 波 :消除导线对盐酸浓度测量的影响。

技术指标:

1、测量范围: 浓度:(0.00~10.0)%hcl;(0.00~10.0)%h2s04

(0.00~10.0)%hno3;温度:0~99.9

2、电子单元基本误差: 浓度:±1.0%, 温度:±0.3

3、自动温度补偿范围: 0~99.9

4、被测溶液: 0~99.9 , 0.6mpa

5、仪器基本误差: 浓度: ±2.0%(常用点校准后误差可小于0.05%)

温度: ±0.5 (0.0 t 80.0)

6、电子单元重复性误差: ± 1.0%

7、电子单元稳定性: ±1.0%/24h

8、电流隔离输出: 4~20 ma(负载<750)

9、输出电流误差: ± 1%fs

10、报警继电器: ac220v、3a

11、rs485通讯接口: 选配

12、电 源: ac220v ± 22v , 50hz ± 1hz

13、防护等级: ip65

14、时钟精度: ± 1分/月

15、数据存储量: 1个月(1点/5分钟)

16、外形尺寸: 146(长)×146(宽)×108(深)mm,

开孔尺寸: 138×138 mm

17、重量: 0.8kg

18、工作条件: 环境温度0~60 相对湿度<85%

基本配置:

工业在线酸浓度计二次表1台,在线酸浓度电极1支,标配5米线,沉入式安装护套

本产品的加工定制是是,品牌是gn,型号是cx-iac-1401,类型是盐酸浓度计,显示方式是液晶显示,环境温度是温度: $0 \sim 99.9$ (),误差是浓度,电流隔离输出是 $4 \sim 20$ ma