

单相配电干式变压器 专业生产单相配电干式变压器

产品名称	单相配电干式变压器 专业生产单相配电干式变压器
公司名称	上海铵变电器制造有限公司
价格	800.00/个
规格参数	电源相数:单相 防潮方式:开放式 冷却方式:自然冷式
公司地址	上海市嘉定外岗工业区三区
联系电话	021-3125689 18916050876

产品详情

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用全新优质高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口绕线机和全套真空压力浸漆设备；绕组采用脱胎整列绕制方法；对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

一 产品材质

铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客户的要求和使用条件，选用最合适之材料，使变压器性能设计达到最佳。（常规材料为全新优质硅钢片）。

线材

采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为f级（155）、h级（180）、hc级（200）、c级（220）。（常规耐温等级为h 180）。

绝缘

绝缘采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

接线

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

变压器相关参数

产品容量: (单相)0.1kva-300kva (三相)1kva-3000kva

输入电压: 1 380v/220v/110v/120v/100v/127v

: 3 220v/380v/415v/440/460v/399v/360v/690v

输出电压: 根据用户需求订制各种电压

绝缘等级: f级、h级、hc级可供选择（常规为f级）

工作效率: 98%

适用频率: 50/60hz

联接方式: y/ 任意组合

过载能力: 允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）

抗电强度: 2500vac/1min

设计寿命: 30年

安规标准: 产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准

二 使用条件

1适用海拔高度： 5000m 2环境温度： -15 ~ +45 3相对湿度： 90% 4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

订货需知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

本产品的电源相数是单相，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海铵变，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是DG，加工定制是是，应用范围是电源