

尘埃粒子计数器 MODEL 3887D

产品名称	尘埃粒子计数器 MODEL 3887D
公司名称	基睿电子科技（上海）有限公司
价格	18240.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:日本加野 型号:MODEL3887D
公司地址	上海市闵行区碧江路329号
联系电话	86-02161107588/61107587/60516431 15026753385

产品详情

尘埃粒子计数器 model 3887d

- 中文操作界面。 - 针对国家gb/t16292-2010检测标准，仪器内置国标测试模式，并可根据结果自动判定级别。 - 计数器报告符合gb/t16292-1996及iso14644-1标准- 内设延迟测试时间，可自行设定，避免人为干扰 - 可以设定的快捷键，一键测试，简单方便 - 可存储7000个测试数据

技术参数	
产品名称	尘埃粒子计数器3887d
测试粒子径	0.3、0.5、 1.0、 3.0、 5.0 μ m
光 源	激光二极管
计数效率	参阅jis b9921
零 计 数	参阅jis b9921
一致性损失	当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5%
流 量	0.1cfm (2.83 l/min)
采样时间	10sec～99min59sec
采样频率	1到99次或连续
计数报警	在1～70,000,000计数范围内

测试方式	单一、重复、连续、计算、gb/t16292
显 示	192×64点 阵显示
错误指示	超过最大计数，激光功率衰减，超过校准流量（±5%）， 电池电量不足
接 口	usb
通讯速率	9600bps
数据存储	7000个数据（设定为计算模式时，一次测试视为4个数据）
电 源	4节5号电池，ni-mh电池（4.8v-1.6ah）或ac适配器（输入是100～240v） 电池不可用ac适配器充电， 应使用附
电池工作时间	连续测试时间约为3小时（ni-mh电池）
外形尺寸	108（w）×68（d）×196（h） mm
重 量	约680g（不含电池）
工作环境	环境温度：10～35℃（50-95°F）
标准附件	ac适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、便携式保护箱、可充电电池（1.2v－2000mAh）、通讯软件、通讯电缆）
选 件	打印机，电缆，三脚架

尘埃粒子计数器各机种主要参数对照表

机种型号主要参数	3887l	3887	3887c	3887d	3886	
测试粒子径	0.5、 5.0um	0.3、 0.5、 5.0um		0.3、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0um		0.3、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0um、 10.0um
操作界面	中文	英文	中文	中文	英文	
流量	0.1cfm （ 2.83l/min ）					1.0cfm
采样时间	1sec ～ 99min59sec					1s
数据存储	3000	10000	7000	7000	500	5000
测试方式	单一、国标	单一、重复、连续、计算、远程、国标、 iso （仅 3887c、 d ）				一般、统计标准）

本产品的加工定制是否， 品牌是日本加野， 型号是MODEL3887D