

柔版印刷机 机组式

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 柔版印刷机 机组式 |
| 公司名称 | 杭州智玲无纺布机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 柔印机类型:机组式 印刷颜色:六色 |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市 杭州市西湖科技园 |
| 联系电话 | 86-0571-86821571 18368143947 |

产品详情

一、设备的性能及特点：

- 1.设备生产要求:可印刷各种无纺布、塑料薄膜，牛皮纸，编织布等材料。
- 2.该设备最大印料宽度1200mm；最大印刷宽度1160mm。
- 3.该设备采用感光树脂版（胶版）印刷，制版方便，成本小。
- 4.该设备配有单放卷磁粉张力控制器控制放卷；收卷采用力矩电机自动收卷装置收卷（根据印刷材料拉力不同来自自由调节放卷和收卷张力）
- 5.该设备套色简便、快捷、准确、废料少，可以进行4+0、3+1、2+2正反面同时印刷。
- 6.该设备配有4套进口高质量镀铬网纹辊。
- 7.该设备配有自动计数功能，可根据要求设定印刷数量，到数停机；并配有断料自动停机功能。
- 8.该设备配有气动升落版装置，可自动落版印刷，升版后可自动匀墨。
- 9.该设备配有上下360度连续可调的纵向对花装置和轴承式左右对花装置。

- 10.该设备配有温度可调式自动烘干装置7套，每印刷一色烘干一色。
- 11.该设备配有气动式自动上料功能可自动上料。
- 12.该设备放卷和收卷均配有气胀轴控制，不跑偏。
- 13.该设备印刷长度范围：228 mm - 1000mm。
- 14.该设备放卷和收卷最大直径：1100 mm。
- 15.该设备结构紧凑，操作简便，占地面积小，节约空间。
- 16.该设备采用变频器控制，可根据印刷需求任意调节印刷速度。
- 17.设备电器部位布线规范合理、性能稳定、安全、机型外观大方、操作简便。

二、设备的技术参数：

| | |
|------|-----------------------|
| 设备型号 | zg-y1200 |
| 生产速度 | 60米/分钟(具体根据印刷材料而定) |
| 额定电压 | 380v |
| 额定频率 | 50hz |
| 总功率 | 13kw |
| 外形尺寸 | 长5.5m × 宽2.3m × 高2.8m |
| 设备重量 | 4500kg |

本产品的加工定制是是，柔印机类型是机组式，印刷颜色是六色，操作方式是自动，适用对象是商标标签，适用材质是塑料，品牌是杭州智玲机械，型号是ZG-Y1200，印刷速度是7200（m/min），最大印料宽度是1160（mm），最大印刷宽度是1160（mm），印刷品长度范围是1000（mm），卷材最大直径是1000（mm），胶板辊筒周长是1000（mm），套印精度±是0.3（mm），重量是4500（kg），外形尺寸是长5.5m × 宽2.3m × 高2.8m（mm），产品类型是全新