

气动转盘式四色移印机，厂家直销，百通专业制造

产品名称	气动转盘式四色移印机，厂家直销，百通专业制造
公司名称	深圳市宝安区西乡百通机械厂
价格	26500.00/个
规格参数	加工定制:否 移印机类型:转盘移印机 印刷颜色:四色
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区西乡镇西发工业B区5栋2楼
联系电话	86 0755 27921813 18818593253

产品详情

可印色数：4 气缸垂直行程：100mm 气缸水平行程：200mm 钢板尺寸：150 × 100mm
工作台面积：70 × 100mm 最大印件高度：270mm 最大印刷直径：?90mm 最大印刷速度：1300pcs/hr
耗气量：259l/min 功率：220v/50hz 50w 外形尺寸：1140 × 890 × 1330mm

功能特点：1.四色移印机，采用齿轮式转盘输送工作台。2.微电脑控制各功能动作，操作简单方便。
3.内设五位数自动计数器。4.机器架构采用优质铝合金，质轻坚固。5.油辊上墨，装拆和清洗方便。
6.设有安全防护罩，符合安全要求。7.自动平衡刮刀，刮墨干净利落。
8.各位置停留时间可调，以满足不同的印刷要求。9.可以两粘墨移印一次，以便获得较大的印刷油墨。
10.可以前后空行不落胶头，防止稍停时油墨干固。11.可印四色，双色，单色，可谓一机多用。
具有自动吹气风干的功能。

其他规格资料如下：

编号	产品名称及规格
	bt-125-100单色气动移印机

1.	技术参数：
	机械重量度：100 kg（约）
	钢板尺寸：100 × 100 × 10mm
	工作台尺寸：115 × 200 m
	气缸水平行程：80mm
	最大移印直径： 80mm
	精度误差<0.05mm
	最大移印速度：1500pcs/hr
	耗气量：0.4~0.6 kgf/cm ²
	工作台精度：± 0.05mm
	功率：220v/60hz
	外形尺寸：650 × 400 × 1220mm
2.	性能特点：

1. 微电脑控制，功能实用，操作简便、易掌握；

2. 采用晶气、亚德客品牌气动元件，行长机件寿命及性能；

3. 独立的胶头及前后行程速度调节，满足不同的印刷需要；

4. 用于油墨印刷，设备在动作过程中稳定性良好；油辊滚动上墨，方便装拆和清洗；

5.刮油刀自动平衡，钢板厚薄可进行独立调节补偿，刮油干净利落；

6.设置四位数自动计数器，方便记录印刷的产品数量。

7.胶头可前后空行不落印，以防止暂停时油墨干涸；

8.多级速度控制，以满足不同的印刷速度要求；

9.配备脚踏紧急切断系统，方便单次试印调机及紧急停止动作，符合国际工业安全标准；

编号

产品名称及规格

bt-150-100单色气动移印机

1. 技术参数：

机械重量度：100 kg（约）

配机钢板尺寸：100 × 150 × 10mm

工作台尺寸：280 × 140mm

气缸水平行程：200mm

最大移印直径： 90mm

精度误差<0.05mm

最大移印速度：1500pcs/hr

耗气量：0.4~0.6 kgf/cm²

工作台精度：± 0.05mm

功率：220v/60hz

外形尺寸：860 × 400 × 1220mm

2. 性能特点：

1.微电脑控制，功能实用，操作简便、易掌握；

2.采用晶气、亚德客品牌气动元件，行长机件寿命及性能；

3.独立的胶头及前后行程速度调节，满足不同的印刷需要；

4.用于油墨印刷，设备在动作过程中稳定性良好；油辊滚动上墨，方便装拆和清洗；

5.刮油刀自动平衡，钢板厚薄可进行独立调节补偿，刮油干净利落；

6.设置四位数自动计数器，方便记录印刷的产品数量。

7.胶头可前后空行不落印，以防止暂停时油墨干涸；

8.多级速度控制，以满足不同的印刷速度要求；

9.配备脚踏紧急切断系统，方便单次试印调机及紧急停止动作，符合国际工业安全标准；

bt-125-100双色左右穿梭移印机

1. 技术参数：

机械重量度：110 kg（约）

配机钢板尺寸：100 × 100 × 10mm

100 × 75 × 10mm

工作台尺寸：128 × 140mm
气缸水平行程：200mm
气缸垂直行程：80mm
可印色数：2色
工位数：2个
行程间距：150mm
最大印件高度：150mm
最大印刷直径：90*140mm
最大印刷速度：1100pcs/hr
功率：220v/50hz
耗气量：90l/min
外形尺寸：860 × 580 × 1220mm

2.

性能特点：

1. 微电脑控制，功能实用，操作简便、易掌握；
2. 采用晶气、亚德客品牌气动元件，行机件寿命及性能；
3. 独立的胶头及前后行程速度调节，满足不同的印刷需要；
4. 机器架构采用优质铝合金，质轻坚固。

5.两个油盘可分别单独调校，套色调整简单方便。

6.用于油墨印刷，设备在动作过程中稳定性良好；油辊滚动上墨，方便装拆和清洗；

7.刮油刀自动平衡，钢板厚薄可进行独立调节补偿，刮油干净利落；

8.设置四位数自动计数器，方便记录印刷的产品数量。

9.具有自动吹气风干的功能。

10.可以前后空行不落胶头，防止稍停时油墨干固。

11.多级速度控制，以满足不同的印刷速度要求；

12.配备脚踏紧急切断系统，方便单次试印调机及紧急停止动作，符合国际工业安全标准；

bt-200-150双色左右穿梭移印机

1.

技术参数：

机械重量度：110 kg（约）

配机钢板尺寸：100 × 150 × 10mm

工作台尺寸：128 × 140mm

气缸水平行程：125mm

气缸垂直行程：80mm

可印色数：2色

工位数：2个

行程间距：150mm
最大印件高度：150mm
最大印刷直径：90mm
最大印刷速度：1100pcs/hr
功率：220v/50hz
耗气量：90l/min
外形尺寸：650 × 580 × 1220mm

2.

性能特点：

1. 微电脑控制，功能实用，操作简便、易掌握；
2. 采用晶气、亚德客品牌气动元件，行机件寿命及性能；
3. 独立的胶头及前后行程速度调节，满足不同的印刷需要；
4. 机器架构采用优质铝合金，质轻坚固。
5. 两个油盘可分别单独调校，套色调整简单方便。
6. 用于油墨印刷，设备在动作过程中稳定性良好；油辊滚动上墨，方便装拆和清洗；
7. 刮油刀自动平衡，钢板厚薄可进行独立调节补偿，刮油干净利落；
8. 设置四位数自动计数器，方便记录印刷的产品数量。
9. 具有自动吹气风干的功能。

10.可以前后空行不落胶头，防止稍停时油墨干固。

11.多级速度控制，以满足不同的印刷速度要求；

12.配备脚踏紧急切断系统，方便单次试印调机及紧急停止动作，符合国际工业安全标准；

本产品的加工定制是否，移印机类型是转盘移印机，印刷颜色是四色，应用领域是汽车,电子,日用品,玩具,文具,广告,礼品,仪器,其他，适用材质是任何材质，操作方式是半自动，动力类型是气动，产品类型是全新，电源是220v，品牌是中港，型号是150-4，印刷速度是0-1300，最大印刷面积（长×宽）是80*130（mm），承印物厚度范围是0-180（mm），产地是深圳，外形尺寸是1140×890×1330mm（mm），售后服务是保修一年