

PAO高效送风口/药厂专用液槽高效送风口/风量1000液槽高效送风口

产品名称	PAO高效送风口/药厂专用液槽高效送风口/风量1000液槽高效送风口
公司名称	深圳市湘南高科净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SAF 型号:XN-YS 原理:加压过滤
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街40号3栋4楼
联系电话	0769-84716343 13534139400

产品详情

dop液槽高效送风口

dop gel sealed hepa box

特点：features

外形美观，可更换液槽高效过滤器结构

液槽密封，密封性能更好

可满足现场pao测试

good appearance, hepa filter replaceable

gel sealed free leakage

good meet to pao test

产品应用：

product usage

专业应用于医院手术室、实验室或制药厂

洁净车间内

used in hospital operating rooms, laboratories or pharmaceutical clean room

构成材料及运行条件

materials and operating conditions

箱体：冷扎钢板烤漆/sus304不锈钢

casing: cold roll steel with coated/ ss304

过滤器：液槽高效空气过滤器

filter: gel seal hepa filter

风量调节：手动调节阀

air control: manual valve

带pao发尘口、pao上游采样口

pao dust dispersing port, pao upstream sampling test port.

散流板：冷扎钢板烤漆/铝板烤漆/ sus304不锈钢

diffusing plate: coated cold steel/coated aluminum/ss304

使用最高温度、湿度：80℃、80%

working temperature/humidity: 80c 80%

顶液槽高效送风口型号尺寸及其他参数(knife edge gel seal hepa filter specification)

过滤器尺寸 filter size	顶送风箱体尺寸 top inlet	侧送风箱体尺寸 side inlet	面风速 face velocity	额定风量 air flow	圆形接口尺寸 circular duct size	方形接口尺寸 square duct size	过滤器初阻 initial d.p
l × w × h (mm)	l × w × h (mm)	l × w × h (mm)	m/s	m ³ /h	(mm)	l × w (mm)	paoh13(pa) 97%@0.3u
430 × 430 × 80	500 × 500 × 280	500 × 500 × 450	0.75	500	250	200 × 200	185
610 × 610 × 80	680 × 680 × 280	680 × 680 × 450	0.75	1000	300	300 × 200	185
915 × 610 × 80	985 × 680 × 280	985 × 680 × 450	0.75	1500	350	400 × 200	185
1220 × 610 × 80	1290 × 680 × 280	1290 × 680 × 450	0.75	2000	350	500 × 200	185
1220 × 915 × 80	1290 × 985 × 280	1290 × 985 × 450	0.75	3000	450	630 × 200	185

侧液槽高效送风口型号尺寸及其他参数(side gel seal hepa filter specification)

过滤器尺寸 (喉部尺寸) filter size	顶送风箱体尺寸 top inlet	侧送风箱体尺寸 side inlet	面风速face velocity	额定风量air flow	圆形接口尺 寸cycle duct size	方形接口尺寸squa re duct size	过滤器初 d.
l × w × h (mm)	l × w × h (mm)	l × w × h (mm)	m/s	m3/h	(mm)	l × w (mm)	paoh13(pa @0.3u
400 × 400 × 90	500 × 500 × 290	500 × 500 × 460	0.75	500	250	200 × 200	18
530 × 530 × 90	630 × 630 × 290	630 × 630 × 460	0.75	1000	300	300 × 200	18
650 × 650 × 90	750 × 750 × 280	750 × 750 × 450	0.75	1500	350	400 × 200	18
1060 × 530 × 80	1160 × 630 × 280	1160 × 630 × 450	0.75	2000	350	500 × 200	18
1060 × 795 × 80	1160 × 895 × 280	1160 × 895 × 450	0.75	3000	450	600 × 200	18

*可根据用户要求制作不同规格的液槽高效送风口

according to customer ' s different size to produce.

无隔板高效空气过滤器

特点

效率高、阻力低

重量轻、安装方便

适用于制药、医院、食品卫生、微生物等高级密封空间净化末端

构成材料及运行条件

框材：铝合金外框

密封物：聚胺脂胶

分隔物：热熔胶

密封条：蓝色液槽密封果冻胶

滤料：玻纤滤纸

使用最高温度、湿度：80 、80%

型材选择：测液槽外扣69mm槽宽18mm、内扣75mm槽宽13mm、内扣90mm槽宽19mm；顶液槽80mm槽宽20mm

常用液槽型材有：内扣90mm槽宽20mm、内扣93mm槽宽13mm、顶液槽80mm槽宽20mm

联系地址方式：

公司名称：深圳市湘南高科净化设备有限公司。

公司地址：深圳市龙岗区横岗镇保安社区简龙街40号三栋四楼。

联系电话：13534139400（李小姐）.联系电话：0755-27973120-8012/0755-84199880转8008.

企业qq：2850138358. 1348003193.

开车导航：一品眼镜制品厂。地铁站：龙岗线永湖地铁站。a2出口：坐公交906至简龙街。

欢迎您的光临指导与业务洽谈。

<http://www.xn-gk.com>

本产品的品牌是SAF，型号是XN-YS，原理是加压过滤，用途是空气过滤，样式是厢式，性能是高效过滤,精密过滤，适用对象是空气，适用对象性质是高卫生要求物料,其他，滤料类型是其他，过滤器类型是其他，主体材质是其他，适用范围是化工,石油,汽车,制药,电镀，有效过滤面积是14（m²），外形尺寸是680*680*450（mm），设备重量是25（Kg），规格是680*680*450