

# “港能” JL柴油滤油机！厂家直销！

产品名称	“港能” JL柴油滤油机！厂家直销！
公司名称	重庆港能滤油机制造有限公司
价格	面议
规格参数	原理:加压过滤 样式:立式 适用对象:液压油、变压器油、汽轮机油、机油
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道5号
联系电话	86-02368088168 13983691969

## 产品详情

### 一、柴油滤油机用途介绍：

本产品适用于电力、石化、冶金、机械、铁路、航空、油库、船舶、汽车等各行业。

适用于远距离、高扬程加油、抽油使用，也可在线过滤杂质等。对柴油、液压油、透平油、绝缘油、柴油、机油等液态介质在输送同时滤除杂质。二、柴油滤油机主要性能特点介绍：

- 1、滤除固体污染物速度快，过滤精度高。可选配带累加功能的流量计。
- 2、本机标准配置为三级过滤，可根据油品粘度及所含杂质情况灵活设计,根据用户需要可特殊制作为一级过滤、二级过滤或多级过滤。
- 3、本机不仅可有效滤除油液中的杂质，还同时具有加油、抽油的功能。
- 4、本机推车式设计，具有小型高效，移动方便的特点，特别适合于户外作业。

### 三、柴油滤油机备品备件表（免费配送）：

配件名称	单位	数量
抱箍	个	8
密封圈	套	1
高温耐压油管	米	10

### 四、柴油滤油机主要技术参数表：

--	--	--

指标名称	单位	jl - 32
流量	l/min	32
过滤精度	$\mu\text{m}$	5(或根据用户需要设定)
扬程	m	10
电源	v	380v/32hz三相四线(或根据用户要求定)
管径		25
电机功率	kw	0.75
外形尺寸	mm	850*500*900
设备重量	kg	70

#### 五、柴油滤油机配置表：

序号	配件名称	数量	生产厂家	备
1	油泵	1台	港能合资泵	
2	电机	1台	江苏中工	
3	初滤芯	1套	港能不锈钢网	
4	二级滤芯	1套	schroeder高分子	
5	精滤芯	1套	schroeder高分子	
6	脚轮	1套	港能制造	
7	电器	1套	浙江正泰	
8	压力表	1个	上海制造	
9	整机密封圈	1套	重庆橡胶厂	
8	框架结构	1套	港能制造	

“港能”柴油滤油机能很好地滤除柴油中的杂质，有抽油加油的功能、电机防爆在易燃易爆环境下可安全使用。“港能”柴油滤油机是中国的名牌柴油滤油机，欢迎新老客户来电咨询。

“港能”柴油滤油机其他外形图：

本产品的原理是加压过滤，样式是立式，适用对象是液压油、变压器油、汽轮机油、机油，滤料类型是不锈钢网、高分子材料，性能是高效过滤,精密过滤，品牌是港能牌，型号是JL-32，额定流量是2（m<sup>3</sup>/h），工作压力是0.5（Mpa），工作噪声是75（dB），进出口管径是25（mm），破乳化值是15（min），

清洁度是6-9 (NAS), 外形尺寸是850\*500\*900 (mm), 有效过滤面积是10 (cm<sup>2</sup>), 整机功率是0.75 (kw), 产品类型是全新, 适用范围是水处理, 化工, 石油, 汽车, 轻工, 纺织, 染料, 冶金, 选矿, 食品, 规格是JL-32