

大流量液体多袋式过滤器技术资料

产品名称	大流量液体多袋式过滤器技术资料
公司名称	东莞市龙田过滤设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:龙田 型号:2 原理:加压过滤
公司地址	东莞市南城西平工业区东北区23号
联系电话	0769-23304787

产品详情

标准联接（进/出）：dn100~1000液体袋式过滤器东莞|多袋式过滤器东莞|大流量袋式过滤器东莞|液体过滤袋东莞|袋式过滤器东莞|液体过滤芯|过滤器东莞|液体精密保安过滤器|多袋式过滤器东莞|单袋式过滤器东莞|侧入式袋式过滤器广州东莞|顶入式袋式过滤器东莞|小流量袋式过滤器东莞|普通液体过滤袋东莞|除油液体过滤袋东莞|吸油液体过滤袋东莞|热熔液体过滤袋东莞|线缝液体过滤袋东莞

型号规格：2*3*4*5*6*8*10*12*14*16*18*20*22*24

流入方式：侧进底出、底进底出

过滤袋尺寸：180（7英寸）* 820（32英寸）

最大流量(m/h)：90~1080

最高操作压力（mpa）：0.8~1.0

滤器材质：sus304、sus316、sus316l

液体多袋式过滤器采用侧进底出方式（也可采用底进底出方式），通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体，要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的液体过滤袋的过滤，产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度，取决于不同精度的液体过滤袋。

由于液体介质进入袋式过滤器后是从液体过滤袋顶端流入，使得液体可均匀分布在液体过滤袋的过滤表面，令整个层面中的流体分布基本恒定一致，紊流的负面影响小，过滤效果好。立方漆袋式过滤器，百事可乐袋式过滤器，东海油脂专用袋式过滤器，珠江啤酒液体过滤袋，食品饮料液体过滤袋。

龙田公司生产的液体多袋式过滤器具有结构合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点。尤其是液体过滤袋侧漏机率小，能准确地保证过滤精度，并能快捷地更换液体过滤袋，使得操作成本降低。袋式过滤器内外表面采用机械喷砂抛光处理，均匀、易清洗。过滤还可据客户要求，提供带吊挂手动、吊挂液压、吊挂弹簧辅助、弹簧辅助、平衡陀等多种形式的开启闭合装置，以满足不同客户的使用。

标准联接（进/出）：dn100~1000液体袋式过滤器东莞|多袋式过滤器东莞|大流量袋式过滤器东莞|液体过滤袋东莞|袋式过滤器东莞|液体过滤芯|过滤器东莞|液体精密保安过滤器|多袋式过滤器东莞|单袋式过滤器东莞|侧入式袋式过滤器广州东莞|顶入式袋式过滤器东莞|小流量袋式过滤器东莞|普通液体过滤袋东莞|除油液体过滤袋东莞|吸油液体过滤袋东莞|热熔液体过滤袋东莞|线缝液体过滤袋东莞

型号规格：2*3*4*5*6*8*10*12*14*16*18*20*22*24

流入方式：侧进底出、底进底出

过滤袋尺寸：180（7英寸）*820（32英寸）

最大流量(m/h)：90~1080

最高操作压力（mpa）：0.8~1.0

滤器材质：sus304、sus316、sus316l

液体多袋式过滤器采用侧进底出方式（也可采用底进底出方式），通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体，要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的液体过滤袋的过滤，产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度，取决于不同精度的液体过滤袋。

由于液体介质进入袋式过滤器后是从液体过滤袋顶端流入，使得液体可均匀分布在液体过滤袋的过滤表面，令整个层面中的流体分布基本恒定一致，紊流的负面影响小，过滤效果好。立方漆袋式过滤器，百事可乐袋式过滤器，东海油脂专用袋式过滤器，珠江啤酒液体过滤袋，食品饮料液体过滤袋。

龙田公司生产的液体多袋式过滤器具有结构合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点。尤其是液体过滤袋侧漏机率小，能准确地保证过滤精度，并能快捷地更换液体过滤袋，使得操作成本降低。袋式过滤器内外表面采用机械喷砂抛光处理，均匀、易清洗。过滤还可据客户要求，提供带吊挂手动、吊挂液压、吊挂弹簧辅助、弹簧辅助、平衡陀等多种形式的开启闭合装置，以满足不同客户的使用。

标准联接（进/出）：dn100~1000液体袋式过滤器东莞|多袋式过滤器东莞|大流量袋式过滤器东莞|液体过滤袋东莞|袋式过滤器东莞|液体过滤芯|过滤器东莞|液体精密保安过滤器|多袋式过滤器东莞|单袋式过滤器东莞|侧入式袋式过滤器广州东莞|顶入式袋式过滤器东莞|小流量袋式过滤器东莞|普通液体过滤袋东莞|除油液体过滤袋东莞|吸油液体过滤袋东莞|热熔液体过滤袋东莞|线缝液体过滤袋东莞

型号规格：2*3*4*5*6*8*10*12*14*16*18*20*22*24

流入方式：侧进底出、底进底出

过滤袋尺寸：180（7英寸）*820（32英寸）

最大流量(m/h)：90~1080

最高操作压力 (mpa) : 0.8~1.0

滤器材质 : sus304、 sus316、 sus316l

液体多袋式过滤器采用侧进底出方式 (也可采用底进底出方式) , 通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体 , 要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的液体过滤袋的过滤 , 产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度 , 取决于不同精度的液体过滤袋。

由于液体介质进入袋式过滤器后是从液体过滤袋顶端流入 , 使得液体可均匀分布在整个液体过滤袋的过滤表面 , 令整个层面中的流体分布基本恒定一致 , 紊流的负面影响小 , 过滤效果好。立方漆袋式过滤器 , 百事可乐袋式过滤器 , 东海油脂专用袋式过滤器 , 珠江啤酒液体过滤袋 , 食品饮料液体过滤袋。

龙田公司生产的液体多袋式过滤器具有结构合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点。尤其是液体过滤袋侧漏机率小 , 能准确地保证过滤精度 , 并能快捷地更换液体过滤袋 , 使得操作成本降低。袋式过滤器内外表面采用机械喷砂抛光处理 , 均匀、易清洗。过滤还可据客户要求 , 提供带吊挂手动、吊挂液压、吊挂弹簧辅助、弹簧辅助、平衡陀等多种形式的开启闭合装置 , 以满足不同客户的使用。

本产品的品牌是龙田 , 型号是2 , 原理是加压过滤 , 用途是油水分离 , 样式是袋式 , 性能是高效过滤,精密过滤 , 适用对象是过滤器 , 适用对象性质是腐蚀性,弱腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料 , 滤料类型是无纺布 , 主体材质是不锈钢 , 适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀 , 有效过滤面积是0.5 (m²) , 外形尺寸是220 (mm) , 设备重量是40 (Kg) , DN是100 , 产品类型是全新