

隆拓供应PHDZ-1笔式酸度计，PH计，酸度计

产品名称	隆拓供应PHDZ-1笔式酸度计，PH计，酸度计
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	520.00/个
规格参数	品牌:keyan 型号:PHDZ-1笔式酸度计 类型:实验室PH计
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

phdz系列笔型酸度计是国内首创，采用全功能设计的微小型酸度计。结构合理，性能优越，是新一代笔型酸度计。广泛适用于理化分析、环保、水处理及电镀、照相工艺、污水处理、游泳池、冷却塔、食品加工、水族馆、水耕种植、养殖业等。仪器有显示保持功能。形式有整体式、可卸式、接长式以满足各种情形。

型号	测量范围	准确度	电源	外形尺寸	温度补偿范围
phdz-2	ph:0 ~ 14.00	0.05	电池3*1.5v	175 × 50 × 20mm	0 ~ 50
phdz-1	ph:0 ~ 14.0	0.1			
phdz-01	ph:0 ~ 14.0	0.2			
净重	0.15kg				

phdz系列笔型酸度计维护： phdz系列笔型酸度计整体/可卸/接长式。 测量电极应用纯水清洗，清洗时不能弄湿电极接头。 电极与仪器的连接部分应保持高度清洁、干燥、如有污迹可用99%酒精擦净。 当仪器显示变淡时，请更换电池，装新电池时请注意电池正负极。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

phdz系列笔型酸度计是国内首创，采用全功能设计的微小型酸度计。结构合理，性能优越，是新一代笔型酸度计。广泛适用于理化分析、环保、水处理及电镀、照相工艺、污水处理、游泳池、冷却塔、食品加工、水族馆、水耕种植、养殖业等。仪器有显示保持功能。形式有整体式、可卸式、接长式以满足各种情形。

型号	测量范围	准确度	电源	外形尺寸	温度补偿范围
phdz-2	ph:0 ~ 14.00	0.05	电池3*1.5v	175 × 50 × 20mm	0 ~ 50
phdz-1	ph:0 ~ 14.0	0.1			
phdz-01	ph:0 ~ 14.0	0.2			
净重	0.15kg				

phdz系列笔型酸度计维护： phdz系列笔型酸度计整体/可卸/接长式。 测量电极应用纯水清洗，清洗时不能弄湿电极接头。 电极与仪器的连接部分应保持高度清洁、干燥、如有污迹可用99%酒精擦净。 当仪器显示变淡时，请更换电池，装新电池时请注意电池正负极。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的品牌是keyan，型号是PHDZ-1笔式酸度计，类型是实验室PH计，显示方式是0，探头型式是0，测量范围是0 ~ 14.0，精度是0.1，温度补偿范围是0 ~ 50（ ），电源电压是3*1.5v（V），工作温度是0（ ）。