

SBW-100KVA三相大功率稳压器（图）

产品名称	SBW-100KVA三相大功率稳压器（图）
公司名称	上海津中电器设备制造有限公司
价格	9600.00/个
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:100
公司地址	上海市嘉定区外冈工业园区
联系电话	021-39190090 13166208398

产品详情

联系电话：400-878-9860公司地址：中国 上海市嘉定区 外冈工业园区

雪儿

概述

(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器 sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

使用场合 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。sbw、dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用

条件为： 环境温度：-15 ~40 海拔高度： 相对湿度：
 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
 安装场所无严重振动或颠簸。

主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明)
 三相（三相四线）380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明) 输出电压：单相220v
 三相（三相四线）线电压380v或相电压220v 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：50-60hz
 效率： 95%（功率等级50kva以上） 响应时间： 1.5s（当外界电压变化10%）
 波形失真：无附加波形失真 保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能）
 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择 工作方式：可长期、连续无人值守工作
 绝缘电阻： 2m 电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。 型号规格 (d
 bw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深×宽×高(mm)	柜数	重量
单相	dbw-10	10	45	500×650×1320	单柜	270
	dbw-15	15	68	500×650×1320		275
	dbw-20	20	91	500×650×1320		283
	dbw-25	25	114	500×650×1320		300
	dbw-30	30	136	500×650×1320		310
	dbw-40	40	182	500×700×1500		330
	dbw-50	50	227	620×800×1500		360
	dbw-60	60	273	620×800×1500		365
	dbw-80	80	364	680×920×1620		480
	dbw-100	100	455	680×920×1620		490
	dbw-120	120	545	680×920×1620		496
	dbw-150	150	682	680×920×1750		530
	dbw-180	180	818	680×920×1750		540
	dbw-200	200	909	680×920×1750		550
三相	sbw-20	20	30	600×720×1240		289
	sbw-30	30	45	600×720×1240		300
	sbw-50	50	76	600×720×1240		315
	sbw-60	60	91	600×720×1240		320
	sbw-80	80	121	650×820×1340		460
	sbw-100	100	152	650×820×1340		480
	sbw-120	120	182	650×820×1340		482

	sbw-150	150	227	900 × 770 × 1600		650
	sbw-180	180	273	900 × 770 × 1600		673
	sbw-200	200	303	900 × 770 × 1600		680
	sbw-225	225	341	1000 × 820 × 1690		810
	sbw-250	250	379	1000 × 820 × 1690		830
	sbw-300	300	455	900 × 1100 × 1860		1040
	sbw-320	320	485	900 × 1100 × 1860		1050
	sbw-350	350	530	900 × 1100 × 1860		1080
	sbw-400	400	606	900 × 1100 × 1860		1100
	sbw-450	450	681	900 × 1100 × 1860		1110
相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深 × 宽 × 高(mm)	柜数	重量
三相	sbw-500	500	758	900 × 900 × 1860	双柜	1500
	sbw-600	600	909	900 × 900 × 1860		1600
	sbw-800	800	1212	1000 × 800 × 1860	三柜	2670
	sbw-1000	1000	1515	1000 × 800 × 1860		3150
	sbw-1200	1200	1818	900 × 900 × 1860	四柜	3650
	sbw-1400	1400	2121	1000 × 1100 × 1860		4200
	sbw-1600	1600	2424	1000 × 1100 × 1860		4700
	sbw-1800	1800	2727	1000 × 1200 × 1860		5200
	sbw-2000	2000	3030	1000 × 1200 × 1860		5800
	sbw-3000	3000	4545	1200 × 1400 × 1860		7200
	sbw-j-20	20	30	570 × 700 × 1210	单柜	2890
	sbw-j-30	30	45	570 × 700 × 1210		3000
	sbw-j-50	50	76	570 × 700 × 1210		3150

sbw-j-60	60	91	570 × 700 × 1210	320
sbw-j-80	80	121	620 × 800 × 1370	460
sbw-j-100	100	152	620 × 800 × 1370	480
sbw-j-120	120	182	620 × 800 × 1370	482
sbw-j-150	150	227	680 × 920 × 1620	650
sbw-j-180	180	273	680 × 920 × 1620	673
sbw-j-200	200	303	680 × 920 × 1620	680
sbw-j-225	225	341	800 × 1000 × 1750	810
sbw-j-250	250	379	800 × 1000 × 1750	830
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
sbw-dt-50	50	76	950 × 500 × 1020	240
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
sbw-dt-50	50	76	900 × 1100 × 1860	240

订购方式：

联系人：查小姐 13166208398

电话：+86 021-39190090 传真：+86 021-39190050

qq：1054268351

网址：www.shbyq.com.cn

邮箱：jinzhongdq@yahoo.com.cn

销售地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄149-1号

生产厂址：上海市嘉定区外冈工业园区

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是100，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是津中，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是SBW-100KVA，应用范围是稳压/恒压，加工定制是是