

衬氟美标旋塞阀 X43F46-150LB 衬氟阀门 防腐蚀阀门

产品名称	衬氟美标旋塞阀 X43F46-150LB 衬氟阀门 防腐蚀阀门
公司名称	浙江有氟密阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:X43F46-150LB 品牌:YFM/有氟密
公司地址	浙江省温州市龙湾高新园区前街大道东1-1号
联系电话	86-57756662005 18867795542

产品详情

衬氟旋塞阀是用带通孔的塞体作启闭件，塞体随阀杆转动，以实现启闭动作的阀门。旋塞阀启闭迅速、流体阻力小。由于旋塞阀密封面之间运动带有擦拭作用，而在全开时可完全防止与流动介质的接触，故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。近年来作为历史上最早被人们采用的阀门之一，不但没有衬球阀等形式的阀门所代替，反而在市场上呈现越来越火爆的趋势。旋塞阀多用于截断介质流动，也可进行介质分配(三通旋塞阀)。本产品广泛适用于除“熔融碱金属和元素氟”外的任何腐蚀性介质,在化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电、环境保证等行业得到广泛的运用。衬氟三通旋塞阀是关闭件为柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。适用于切断和接通以及分流介质，适应多通道结构，以致一个阀可以获得两个、三个，甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用量。三通和四通式旋塞阀主要适用于流体换向。衬里材料：fep、pfa、gxp0等。驱动方式：手动、蜗轮、电动、气动、液动。

本产品的加工定制是是，型号是X43F46-150LB，品牌是YFM/有氟密，材质是衬氟，连接形式是法兰，公称通径是DN15-DN300（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是调节，适用介质是各种高腐蚀化学介质