

3100温度计传感器 TR-0106 TR-3110

产品名称	3100温度计传感器 TR-0106 TR-3110
公司名称	深圳市诚信达精密工具有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:TANDD 型号:TR-010602060306TR-31103100 加工定制:否
公司地址	罗湖区泥岗路1126号鹿岭大厦C座304
联系电话	886-075525657600/22959829 13725586407

产品详情

日本tandd tr-71ui/tr-72ui双通道温度湿度记录仪（炉温记录仪）特点·设计小巧、轻巧、方便使用和携带·usb通讯端口，一个电脑可接多个仪器·tr72ui可双通道同时监测记录温度和湿度·tr71ui可双通道同时监测记录2点温度·数据存储容量：8000个数据×2个通道·电池可连续工作1年时间·数据高速下载·数值可通过软件进行校准·多种lcd显示模式·中文图形操作软件，使用方便日本tandd tr-71ui/tr-72ui双通道温度湿度记录仪应用·房屋保温、保湿性能评价·温室、大棚的温度湿度管理监测·仓库的温度管理和温度控制·蘑菇栽培的温度湿度管理·火车、地铁中的温度湿度监测控制·以及其他领域的温度湿度监测

	tr-71ui	tr-72ui
测量通道	2个温度测量通道	1个温度通道；1个湿度通道
测量项目	温度	温度 湿度
内部传感器	-10 —+60	-10 —+60 n/a
外部传感器	-40 —+110	0 —+50 10-95%rh
可选传感器	-60 —+155	-40 —+110 n/a
标配传感器精度	±0.3 （-20 到80 ） ±0.5 （-40 到-20 /80 到110 ）	±5%rh（在25 ；50%rh）
分辨率	0.1	1%rh
传感器	热敏电阻	大分子湿度传感器
记录间隔	1,2,5,10,15,20,30秒/ 1,2,5,10,15,20,30,60分钟	
记录容量	8000个数据×2个通道	
测量方法	循环测量（当数据存储满时，新的数据将覆盖旧的数据） 一次测量（当数据存储满时，数据采集器将停止记录数据）	
液晶显示	当前测量值（3种模式）、工作状态、电池电量警报、温度单位（ 或f）	
电池	aa碱性电池	
电池寿命	大约为1年	

数据备份	当电池电量偏低时自动激备份	
通讯接口	usb通讯端口（可选rs232通讯接口）	
尺寸	高55mm * 长78mm * 宽18mm	
重量	大约62g	
工作环境	温度：-10 —+60 湿度：90%rh以下	
标配传感器	2个温度传感器tr-0106	1个湿度传感器tr-3100

可选传感器：

tr71ui/tr72ui通用传感器电缆长度均为0.6米

附件名称	说明
tr-0106	tpe树脂涂层，空气反应时间约75秒
tr-0206	不锈钢带螺孔可固定，空气反应时间约75秒
tr-0306	平头不锈钢护套长40mm，沸水反应时间约1
tr-0406	平头不锈钢护套长200mm，沸水反应时间约2
tr-0506	尖头不锈钢护套长293mm，沸水反应时间约
tr-0706	长尖头不锈钢护套长56mm，沸水反应时间约

tr71u专用传感器

附件名称	说明
tr-1106	特氟龙涂层传感器，在空气中反应时间约15 2秒；电缆长度0.6米
tr-1220	不锈钢护套传感器，在空气中反应时间约36 约7秒；电缆长度2米
tr-1320	不锈钢护套传感器，在空气中反应时间约12 约2秒；电缆长度2米

tr72ui专用传感器

附件名称	说明
tr-3110	温湿度传感器；1m电缆
tr-3100	温湿度传感器

本产品的品牌是TANDD，型号是TR-010602060306TR-31103100，加工定制是否，类型是数字式温湿度计，精度等级是-，分辨率是-，尺寸是-（mm），重量是0.1（kg），测量误差是-，测量精度是-，温度范围是-，湿度范围是-