

激光辐射检测仪GB8898.6.2|激光功率能量计 NOVA II

产品名称	激光辐射检测仪GB8898.6.2 激光功率能量计 NOVA II
公司名称	深圳市博纳德精密仪器有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:OPHIR 型号:NOVAII
公司地址	广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼
联系电话	15919860276 15919860276

产品详情

gb8898.6.2激光辐射检测仪|激光功率能量计 nova ii随着各类激光产品(如cd机、vcd机、dvd机、个人电脑等)日益溶入人们的生活,激光辐射对人体造成的损伤已成为电子产品设计制造、检测部门及使用者关心的焦点问题之一.gb8898-1997<电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求>第6.2条和gb4943-1995<信息技术设备(包括电气事务设备)的安全>第4.3.12条,对激光辐射提出明确规定.novaii是一款便携式通用型激光功率能量计表头,可以配合ophir公司任意一款光电、热电堆及热释电探头工作;内置usb和rs232接口与计算机通讯;nova ii可记录50000个数据点,可以以图表形式显示数据,并有多种统计功能。

激光功率计探头光电二极管高灵敏激光功率计探头高灵敏度,10pw-3w;波长范围覆盖193nm-1800nm;适合于hene激光器、半导体激光器、dpss激光器、hecd激光器等小功率激光测量;产品参数:产品型号产品特点 探头口径 波长范围 功率范围pd300 自动背景光扣除 10×10mm 350-1100nm 500pw-300mw
pd300r 自动背景光扣除,圆形探测口径 10mm 350-1100nm 500pw-300mw
pd300-1w 自动背景光扣除 10×10mm 350-1100nm 500pw-1w
pd300-3w 光电二极管高功率探头 10mm 350-1100nm 5nw-3w
pd300r-3w 光电二极管高功率探头,圆形探测口径 10×10mm 350-1100nm 5nw-3w
pd300-ir 红外 5mm 700-1800nm 5nw-300mw
pd300-irg 红外,低噪声 5mm 800-1700nm 10pw-150mw
pd300-uv 宽波长范围且噪声低 10×10mm 200-1100nm 20pw-300mw
pd300-uv-193 宽波长范围,193nm额外校准 10×10mm 200-1100nm 20pw-300mw
pd300r-uv 宽波长范围且噪声低,圆形探测口径 10mm 200-1100nm 20pw-300mw
pd300-bb 430-1100nm内光谱谱线平 10×10mm 430-1100nm 50pw-4mw
pd300-cie 模拟人眼响应曲线,单位lux 2.4×2.8mm 400-700nm 20m lux-200k lux
pd300-tp 4mm厚探头 10×10mm 350-1100nm 50pw-1w
bc20 用于扫描光束,速度可达30000inch/s 10×10mm 633,650,675nm 50uw-20mw

光电二极管及热释电能量计探头

高灵敏光电二极管探头及多款热释电探头;

最快测量频率25khz,最低测量能量10pj;

提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件；

产品资料：

产品型号 产品特点 探头口径 波长范围 能量范围 最大频率
pd10 nj级硅光电探头 10mm 0.19-1.1um
2nj-20uj 10khzpd10-pj pj级硅光电探头 10mm 0.2-1.1um 10pj-200nj 10khzpd10-ir-pj pj级锗光电探头 5mm
0.7-1.8um 30pj-20nj 10khzpe9 热释电超高灵敏能量探头 8mm 0.15-12um 0.2uj-1mj 4000hzpe9-f
25khz快速响应探头 8mm 0.15-12um 0.3uj-1mj 25khzpe10 热释电高灵敏能量探头 12mm 0.15-12um
2uj-10mj 4000hzpe10bb broadband宽光谱探头 12mm 0.15-12um 10uj-10mj 150hzpe25 中等口径探头
24 × 24mm 0.15-3um 15uj-10j 5000hzpe25bf 高损伤阈值探头 24mm 0.15-3um 100uj-10j 150hzpe50
大口径探头 46mm 0.15-3um 25uj-10j 4000hzpe50bf 高损伤阈值探头 46mm 0.15-3um 150uj-10j
120hzpe50-dif 快速响应，高损伤阈值，宽光谱范围 35mm 0.19-3um 50uj-10j 3000hzpe25bf-dif
高能量密度激光测试 20mm 0.19-2.2um 200uj-20j 150hzpe25-dif 快速响应，高损伤阈值 20mm 0.4-2.5
150uj-20j 2500hzpe50bb-dif 可拆卸diffuser，高损伤阈值，宽光谱范围 46mm 33mm with diffuser
0.19-20um 0.4-2.5um with diffuser 100uj-40j 40hzpe50dif-er 可拆卸diffuser，高损伤阈值 46mm 33mm with
diffuser 0.19-3um 0.4-3um with diffuser 60uj-30j 400hzpe50bf-dif 大口径，高能量密度激光测试 35mm
0.19-2.2um，2.94um 200uj-20j 120hzpe100bf-dif 超大口径，可拆卸diffuser，高损伤阈值，宽光谱范围
96mm 85mm with diffuser 0.15-3um 0.4-2.5um with diffuser 2mj-40j 20hzpe50-hd 193nm高损伤阈值 46mm
193nm 0.5mj-10j 100hz

本产品的加工定制是是，品牌是OPHIR，型号是NOVAII，产品适用范围是随着各类激光产品(如CD机、VCD机、DVD机、个人电脑等)日益溶入人们的生活,激光辐射对人体造成的