

现供多股裸铜绞合无外被电线48/0.18高度纯裸铜pvc电子线

产品名称	现供多股裸铜绞合无外被电线48/0.18高度纯裸铜pvc电子线
公司名称	深圳市乔创达电子有限公司
价格	.90/个
规格参数	品牌:乔创达 型号:RV1.5 线芯材质:裸铜线
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区南昌路建兆大厦9楼902
联系电话	0769-81222271-807 18825865939

产品详情

深圳市乔创达电子有限公司，一个始终充满生机和活力的商业伙伴，紧跟电线电子工业科技发展潮流，向着建设“国际先进、国内一流”的电子产品配套用导线生产基地的宏伟目标，勤奋努力，勇敢创新，弘扬民族产业，争创国际品牌，力争为用户提供更好的技术、产品和服务，为中国电子行业的发展作出更大的贡献！

联系人:蒋小文 139 0261 7305 qq:2713686061/1633303427

rvb示意图如下

一般的电子线，其通用标称是以awg（american wire gauge）为单位，内部导体按正常标准应分裸铜和镀锡铜两种，常用正规线材的线径规格见下表：

ccc1.5平方电源线特点

1、产品名称:聚氯乙烯绝缘电线电缆

2、额定电压:300v/500v

3、耐热温度 : 80度

4、长度 : 150米/卷

5、绝缘电阻 : 5000m /km

6、特性阻抗 : 75

本产品还有颜色如下:红.黑.蓝.绿.白.紫.橙.黄.黄注绿(地线)

我公司电源线是ccc认证.

型号	铜丝导体	外径	包装	备注
rv 0.3mm	16/0.14as	1.6	150m/r	有现货
rv0.5mm	28/0.14as	2.2	150m/r	有现货
rv0.75mm	41/0.14as	2.5	150m/r	有现货
rv1.0mm	32/0.18as	2.8	150m/r	有现货
rv1.5mm	48/0.18as	3.0	150m/r	有现货

用途说明

一般使用在电子、电器及设备仪器内部连接线，大型变压器和灯具以及电机引出线等连接线材。
产品大图如下：

运费说明

广东省内物流运费参考表

物流名称	重量计算	资费标准	总计费用
联昊通快递	首重 (1kg以内)	8元	8元
	20kg以内 (比如8kg)	8+ 8x0.8	14.4元
	20kg以上	20 x 0.8	16元
	100kg以上	100 x 0.7	70元
速尔快递	首重 (1kg以内)	10元	10元
	20kg以内 (比如8kg)	10.0+8.0 x 1.0	18元
龙邦快递	20kg以上	20.0 x 1.0	20元
	首重 (1kg以内)	10元	10元
龙邦快递	20kg以内 (比如8kg)	10.0+8.0 x 1.0	18元
	20kg以上	20.0 x 1.0	20元

景光物流	20kg以内	6元/件
	20kg以上	0.35元/kg
城市之星物流	20kg以内	10元/件
	20kg以上	0.35元/kg
鑫远新物流	20kg以内	10元/件
	20kg以上	0.35元/kg
快递-到货时间	广东省内 上午发货下午到；下午发货第二天上午到！	
物流-到货时间	广东省内 今天发货明天中午的时候到！	

以上运费说明可供参考，如有疑问可与蒋小文联系，139 0261 7305！24小时热线！

热销产品明细

【产品明细】

*高温线系列：ul1332铁氟龙高温线、ul1333铁氟龙高温线、ul1331铁氟龙高温线、ul3135硅胶高温线、ul3239硅胶高温高压线、ul3122硅胶编织线、hid高温高压线（硅胶+pvc材质） *pvc电子线系列：ul1007电子线、ul1015电子线、ul1571电子线、ul1061电子线、ul1569电子线、ul1671电子线、ul1672双绝缘电子线、ul2468并排电子线、ul2464多芯电子线、ul2547屏蔽线、ul1185屏蔽线、ul1533屏蔽线；
*rv电子线系列：rv0.3--rv6.0（ccc认证）

*rvv电子线系列：rvv2*0.5mm ,rvv3*0.5mm ,rvv4*0.5mm

*低烟无卤系列：ul3266低烟无卤线、ul3385低烟无卤电子线、ul3321低烟无卤电子线、ul3271低烟无卤电子线！ *电源线系列:rvv系列ccc认证电源线、spt-1,spt-2系列ul认证电源线、h03vv-f,h05vv-f系列vde认证电源线！

我们约会吧,乔创达真诚欢迎您!

朱婷婷在线139 0261 7305

qq:2713686061/1633303427 旺旺:qiaochuangda666

请各位朋友注意：有时不在电脑旁，如旺旺没有回复，请及时电话询价！

本产品的品牌是乔创达，型号是RV1.5，线芯材质是裸铜线，芯数是48/0.18AS，护套材质是PVC，电线最大外径是3.0（mm），标称截面是1.22（mm²），产品认证是SGS报告，加工定制是否