

# 提供液位控制器 赛莱迪仪表 品质保证

产品名称	提供液位控制器 赛莱迪仪表 品质保证
公司名称	无锡赛莱迪仪表有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:赛莱迪 型号:液位控制器
公司地址	无锡市凤翔北路33-6
联系电话	0510-5886598 13812022991

## 产品详情

### 产品介绍

### 技术指标

环境温度：-30-180 ；

环境湿度： 95%rh ；

防护等级：ip66 ；

电 源：220v ac 或18-36v dc ；

功 率： 1.5w ；

继电器触点容量：单点式 250v 8a ， 多点式250v 3a ；

被测介质相对介电常数： 1.6 ；

探极长度：140mm 或根据客户要求 ；

过程压力：1mpa ；

### 应用

灰浆池排水控制

污水处理排污控制

硫酸，硝酸，等化工腐蚀液位报警控制

所有工业排水控制

电厂除尘 灰库 水泥厂

自动化设备配套 粉料容器自动装料

接线端子说明

双点式智能编码电磁液位控制器面板结构：双点式为继电器输出型

注意！超过额定继电器容量电流的负载不能直接连接继电器端子，要在后端级联中间继电器或交流接触器。

安装

智能编码液位控制器通常采用顶部垂直或侧面安装。

- 1，安装要避开进料口，与容器壁距离大于200mm，多个开关之间也要大于200mm避免互相干扰。
- 2，拆装仪表时，请不要直接用力拧动仪表壳体，应用扳手拧动过程连接件。
- 3，为避免电磁干扰应良好接地。
- 4，安装时应有一定向下角度倾斜避免物料堆积安装口。

调校

- 1，旋开壳体，按照接线图接通电源集负载，此时电源指示灯常亮（红色）。
- 2，调整延迟时间开关至所需位置。
- 3，根据介质的相对介电常数调整灵敏度，l---低 h---高，相对介电常数越大灵敏度应越低（防止灵敏度过高引起误报或继电器乱跳）
- 4，根据所需选择报警方式（高限位或者低限位）l---低限位 h---高限位。
- 5，多点式智能电磁编码液位控制器是固定式报警点，无需设置标定报警点。

6, 单点式智能电磁编码液位控制器 当报警时(限位开关在l)绿灯亮起,解除报警后绿灯灭,限位开关在h,绿灯指示状态为相反。

7, 多点式智能电磁编码液位控制器当低限报警时 报警灯以1秒时间间隔闪烁,高限报警时以0.5秒时间间隔闪烁。无报警时绿灯常亮。限位选择可改变继电器的常闭常开状态。

## 报警方式与功能表

### 双点智能电磁编码液位控制器报警方式

系列产品:

## 联系我们

地址:无锡北塘区凤翔北路33-6号电话:0510-85886598 82328671销售qq:2905045712 技术qq:1870947388  
销售经理qq:2468412893销售经理手机:15861670938常州分公司电话:0519-88197617传真:0510-85886598  
82328671技术服务:13961787023邮箱:13961787023@163.com网址:www.wxslzyb.com

本产品的加工定制是否,品牌是赛莱迪,型号是液位控制器,测量范围是在线咨询,分辨率是见产品,供电电压是220,外形尺寸是在线咨询(mm)