# 环保设备水压力表0-1MPA 水处理设备用抗震充油表 PP隔膜表

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 环保设备水压力表0-1MPA<br>水处理设备用抗震充油表 PP隔膜表 |
| 公司名称 | 东台市仪达仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 10.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:YIDA/仪达<br>型号:YDAT-60 |
| 公司地址 | 江苏省东台市时堰镇泰东工业园区 |
| 联系电话 | 86-051585915111 13962067070 |

# 产品详情

隔膜压力表的隔离装置（隔膜座）是由两个带螺纹液体腔组成的独立紧凑模塑设计，使用不平整的锥形螺旋部件，不会有液体泄漏！每个部件含有一个匹配的凹槽，它可以限制安装在耐酸碱隔膜片外径上的精密o形圈。渗入插头和o形圈包括在设计范围内，以保护内在压力表侧的腔体内不压缩浓液的正确填充。这种隔离室防止了气体截流，这样可以保护准确的读数而且没有指针抖动，材料的选择允许这些表的隔膜装置用在强酸强碱腐蚀性溶液上，仪表隔离室在出厂时欲安装为带有压力范围0-30psi （２kg），0-60psi（４kg），0-100psi（７kg），0-150psi（１０kg）等，隔膜座可以与仪表分开购买。仪表接口1/4 " pt，工艺接口1/2pt。耐酸碱隔膜压力表(壓力範圍:0.5~30kg,精度:±1.5%,溫度範圍:運轉時溫度最大值60°C,周圍溫度約-20°C~60°C)被广泛应用于电路板设备，耐腐蚀，可量测高粘度液体,气体.广泛用于化工行业各类化工机械。 如显影机、清洗机、蚀刻机、药液过滤机等设备。

本产品的加工定制是是，品牌是YIDA/仪达，型号是YDAT-60，类型是隔膜压力表，测量范围是0-10（MPa），精度等级是1.5，联接型式是立式隔膜，公称直径是60（mm），环境温度是-40-75（°C）