

COD快速消解仪，加热快速测定化学耗氧量COD

产品名称	COD快速消解仪，加热快速测定化学耗氧量COD
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	2700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宜兰环保 型号:COD
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

cod快速消解仪 水质实验仪器 cod快速测定仪 cod

概述：cod快速消解仪是一种快速测定化学耗氧量的加热装置。可进行cod、总磷、总氮等样品消解预处理。该仪器可以自动完成恒温计时时间，时间设定10-15分钟，温度恒定时间到达后仪器具有自动声报警功能，自动关机,无需人工参与。温度漂移小，恒温精度高。它采用国际最新型pid温控器，时间控制器、升温速度较快，温度缓冲小、温度恒定均匀等特点，操作简便，是一种实验手段仪器化新产品。同现行的重铬酸钾法测定化学需氧量的回流装置相比，具有体积小、节水、节电、恒温性能好等优点。适用于加热快速测定化学耗氧量cod，所得数据与经典方法完全对应，可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工、污水处理、造纸、石化、冶金、印染等行业，使cod的示值测量高效、快速、经济。主要技术指标：1、温度范围：室温-190 2、恒温精度：±0.5 3、升温时间：（170）10min4、测量范围：5-100mg/l 地表水 直接测量 50-1000mg/l 污水 直接测量 500-6000mg/l 污水 可稀释后测量5、抗干扰能力：氯离子小于1000mg/l时，对结果无影响6、消解时间：1~120min可任意调整7、消解对象：cod、总磷、总氮等。8、测量时间：12个样品约需要15分钟9、最大功耗：500w10、电 源：ac220v / 50hz11、加热样品数：标准9孔、12孔、25孔。12、孔 径： 16mm三、产品配置：1、主机 一台2、试管架 一副3、加热管 9\12\25支4、电源线 一根5、说明书 一份6、合格证 一份7、保修卡 一份备注：我公司可根据客户要求定做非标产品。

本产品的加工定制是是，品牌是宜兰环保，型号是COD，测量范围是500-6000mg/L，测量对象是COD快速消解仪，测量精度是±0.5，工作温度是室温-190（），尺寸是 16mm（mm），重量是2.3（kg）