

# 耐磨试验机 酒精耐磨试验机 橡皮耐磨试验机 二合一耐磨机

产品名称	耐磨试验机 酒精耐磨试验机 橡皮耐磨试验机 二合一耐磨机
公司名称	东莞市樟木头广汇仪器设备经营部
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广汇 型号:GH-339
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号
联系电话	0769-87195885 13650030189

## 产品详情

耐磨试验机 酒精耐磨试验机 橡皮耐磨试验机 二合一耐磨机 型号：gh-339 设备用途 耐磨擦试验机适用于各种非导体涂膜层、各类塑料产品喷油、丝印表面作耐磨擦试验，诸如：计算机、行动电话（p.d.a）、mp3、cd/vcd/dvd、无绳电话、电子词典等，耐磨擦试验机也可以用作lcd点头疲劳测试及手写笔划格测试。耐磨擦试验机可使用橡皮擦、人工汗水、钢丝绒、或酒精磨擦样品表面判定样品之耐磨耗。设备特点 耐磨擦试验机材质均采用不锈钢制作，耐腐蚀性能佳；

耐磨擦试验机配以二种夹具：橡皮擦测试夹具、酒精测试夹具，橡皮擦、酒精耐磨测试；

磨擦频率：无段式可调整转速频率；

磨擦计数器：采用6位预设式液晶显示计数器，具停电记忆功能，到达设定次数自动停机；

测试往返速率：10~60次/min连续可调； 磨擦距离：10mm~50mm可自由调整；

测试杆可上下高低调整需要的距离。标准配置 测试用举杆：80g±2g 2支、酒精磨擦棒 80g±2g 2支、砝码 200g±1g 4只、砝码 100g±1g 4只、砝码 50g±1g 2只、砝码 25g±1g 2只、砝码 20g±1g 2只、砝码 10g±1g 2只、砝码 500g±1g 2只、水平仪 1只、内六角扳手 1套、橡皮擦 1条（美国sanford 75215#）、砂纸 2片、毛刷 1支。耐磨擦试验机的选配

钢丝绒、行动电话专用夹具；标准测试铅笔6b~9h（日本三菱）；标准测试橡皮擦#75215（美国sanford）

设备参数 产品名称 耐磨擦试验机 同时测试试样 2pcs 试验荷重 80~1000g 台面最大承重 5kg 移动可调范围 2~25mm或10~50mm 测试速度 10~60次/min 速度输入方式 旋钮 荷重砝码 10,20,25,50,100,200,500

机台尺寸 w500×d550×h400mm 测试空间 w400×d190mm 电源 1 220v 5a或指定 重量 30kg

本产品的加工定制是是，品牌是广汇，型号是GH-339，测量范围是10-50，磨擦频率是10-60，测量行程是10-50（mm），机台尺寸是500\*550\*400（mm）