

152数字式粘度计 WBD

产品名称	152数字式粘度计 WBD
公司名称	汕头市万邦达印刷设备有限公司
价格	4100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:WBD 型号:152
公司地址	汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2栋801号房之23房
联系电话	0754-88811959

产品详情

152数字式粘度计

152数字式粘度计是原机械表盘式粘度计的升级替代产品，它是一种智能化的液体粘度测量仪器。在计算机程序控制下，自动完成液体粘度的测量工作，结果由显示屏输出。本仪器采用mcs-51系列微机控制步进电机的转速以及整个测量过程，具有结构小巧，工作稳定，测量精度高及抗干扰性能好等特点。可用于测量液体的粘性阻力和绝对粘度。广泛应用于油脂、油漆、食品、药物、胶粘剂、化妆品等行业和科研单位。（恒温槽另配）

应用本公司的发明专利，克服了国产仪器一转只能采样一次的弊端，实现单转多次采样的技术。

高细分驱动步进电机旋转,转速准确、平稳，交流电压频率变化不影响测量粘度准确性。

针对触变性非牛顿液体，仪器的定时功能能保证获得良好的一致性数据。

步进电机直接传动，无噪声、变速方便、转速显示一目了然，可靠性好，无抖动现象。

lcd液晶带蓝色背光功能，直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子在当前转速下可测的最大粘度值。粘度值显示连续变化。超出测量范围有报警声提示。

计算机全量程线性校正，测量精度为满量程的 $\pm 1.0\%$ 。

开关电源适配器,宽电源输入,抗干扰性好。

可选rtd温度探头,实时监控样品温度。

选配rs232接口,通过微型打印机实时打印样品测量数据,节省人工。

型号	152/1	152/2
输入电压	220v/50hz	
转子规格	1、2、3、4号转子(0#转子另配)	
测量范围	10 ~ 100,000 (105) mpa.s	10 ~ 2,000,000 (106) mpa.s
可选速度	6转/分、12转/分、30转/分、60转/分(无齿轮带动)	0.3转/分、0.6转/分、1.5转/分、3转/分、6转/分、12转/分、30转/分、60转/分(无齿轮带动)
测量精度	± 1.0%满量程(牛顿液体)	
测量重现性	0.5 %满量程(牛顿液体)	

注：若测低粘度样品可选超低粘度适配器(0号转子,测试范围:0.1 ~ 10 mpa.s)

其它可选配件:微型打印机,恒温水槽,rtd温度探头,遥控器,标准油

本产品的加工定制是否,品牌是WBD,型号是152,类型是数字粘度计,测量范围是10 ~ 100,000 (105) (MPa . s),准确度是± 1.0%满量程(牛顿液体),装箱数是210mm × 180mm × 500mm (长 × 宽 × 高),可选速度是6转/分、12转/分、30转/分、60转/分(无齿轮带动)