

露点测试仪 压力变送器 温度变送器 在线式

产品名称	露点测试仪 压力变送器 温度变送器 在线式
公司名称	无锡徽科特测控技术有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞士罗卓尼克 型号:HKT60P
公司地址	无锡市新区菱湖大道200号中国传感网
联系电话	15896468763

产品详情

简单介绍】

本产品采用最新的数字技术，是新一代温湿度、露点便携表的经典产品。数字技术的先进性是显而易见的，数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠，传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。校准数据存储在探头本身，因此，当测量环境变化需要更换探头时，仪表不必重新校准，只要更换不同类型的探头就能满足不同场合的应用，探头种类的多样性以及灵活的组合，必有一款能够满足您的需要。

【详细说明】

kt60p在线式闪光报警露点仪

来源:kt60p在线式露点仪

产品详细说明

本产品采用最新的数字技术，是新一代温湿度、露点便携表的经典产品。数字技术的先进性是显而易见的，数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠，传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。校准数据存储在探头本身，因此，当测量环境变化需要更换探头时，仪表不必重新校准，只要更换不同类型的探头就能满足不同场合的应用，探头种类的多样性以及灵活的组合，必有一款能够满足您的需要。产品广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程，特别适合种类酸碱气体的测量，对氢气、sf6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。

特点：

精确的温度、湿度、露点测量
传感器与表体分体设计
多种互换性探头可供选择，适合不同场合的湿度测量
高精度： $\pm 0.8\%rh$ ， ± 0.1 ， ± 2 dp(at-40 td)
稳定性好，年漂移小
可以换算露点和ppm

传感器自动诊断和自动修正	
技术指标：	
露点范围：-40~60 td (可扩展-80~+20 td)	
精度：±0.8%rh，±0.3	
耐 压：20bar	
模拟输出：4...20ma(可选输出ppm、绝对湿度、湿球湿度)	
实际图片	

本产品的加工定制是是，品牌是瑞士罗卓尼克，型号是HKT60P，类型是数显温度变送器，测量范围是-60...+60（ ），测量精度是±2（ ），输出信号是4...20MA，工作电压是220（V）