

LWGY15卡装智能流量传感器 流量传感器加工

产品名称	LWGY15卡装智能流量传感器 流量传感器加工
公司名称	天津润捷涡轮仪表有限公司
价格	320.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:润捷 型号:LWGY15
公司地址	北辰区宜兴埠镇红旗路东八排四号
联系电话	022-86313650 13920093558

产品详情

涡轮流量计，lwgy系列，lwgy，lwgy-a，lwgy-b，lwgy-c lwgy系列涡轮流量传感器是经过先进技术优化设计，具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计，广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1cr18ni9ti、2cr13及刚玉al2o3、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质，工作温度下运动粘度小于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 的液体，对于运动粘度大于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 的液体，可对流量计进行实液标定后使用。可选配4至20ma信号输出，现场显示等功能，及选配流量积算仪。参数与技术性能仪表口径及连接方式：4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接（15、20、25、32、40）50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接测量范围：0.04 ~ 800m³/h精度等级：0.5级量程比：1:10；1:15；1:20仪表材质：304不锈钢、316（I）不锈钢等被测介质温度（ ）：-20 ~ +120 环境条件：温度 -10 ~ +55 ，相对湿度5% ~ 90%，大气压力86 ~ 106kpa输出信号：脉冲频率信号，低电平 0.8v高电平 8v供电电源：+12vdc、+24vdc（可选）信号传输线：stvpv3 × 0.3（三线制）传输距离：1000m信号线接口：豪斯曼接头防爆等级：隔爆型防护等级：ip65注：本仪表自带脉冲输出，可选配4至20ma信号输出，现场显示等功能，及选配流量积算仪。

仪表型号	lwgy	lwgy-a	lwgy-b	
信号输出	脉冲	4-20ma	无	4
供电电源	+24vdc ± 15%	+24vdc ± 15%	锂电池	2
精度等级	1.0~0.5级		1.0~0.5级	
测量范围	标准量程		标准量程	标准量
显示器	无		有	

通讯接口	无		无		
仪表材质	不锈钢		不锈钢		
防爆等级	无		exdiibt6或exiaiiict4		exd
防护等级	ip60		ip65		
整机功耗	< 1w		< 1w		
仪表通径	dn4~dn250		dn4~dn250		
介质温度	-20 ~120		-20 ~120		-2
环境温度	-30 ~60		-30 ~60		-
仪表通径	标准范围 (m3/h)	扩展范围 (m3/h)	安装方式	常规耐压 (mpa)	特制耐
dn 4	0.04 ~ 0.25	0.04 ~ 0.4	螺纹 (法兰)	6.3	12
dn 6	0.1 ~ 0.6	0.06 ~ 0.6	螺纹 (法兰)	6.3	12
dn 10	0.2 ~ 1.2	0.15 ~ 1.5	螺纹 (法兰)	6.3	12
dn 15	0.6 ~ 6	0.4 ~ 8	螺纹 (法兰)	6.3、2.5 (法兰)	4.0、6.
dn 20	0.8 ~ 8	0.45 ~ 9	螺纹 (法兰)	6.3、2.5 (法兰)	4.0、6.
dn 25	1 ~ 10	0.5 ~ 10	螺纹 (法兰)	6.3、2.5 (法兰)	4.0、6.
dn 32	1.5 ~ 15	0.8 ~ 15	法兰 (螺纹)	6.3、2.5 (法兰)	4.0、6.
dn 40	2 ~ 20	1 ~ 20	法兰 (螺纹)	6.3、2.5 (法兰)	4.0、6.
dn 50	4 ~ 40	2 ~ 40	法兰 (螺纹)	2.5	4.0、6.
dn 65	7 ~ 70	4 ~ 70	法兰	2.5	4.0、6.
dn 80	10 ~ 100	5 ~ 100	法兰	2.5	4.0、6.
dn 100	20 ~ 200	10 ~ 200	法兰	1.6	4.0、6.
dn 125	25 ~ 250	13 ~ 250	法兰	1.6	2.5、4.
dn 150	30 ~ 300	15 ~ 300	法兰	1.6	2.5、4.
dn 200	80 ~ 800	40 ~ 800	法兰	1.6	2.5、4.

1.我公司产品支持加工定制，故以上价格属性仅供参考，详情可旺旺或来电咨询我们！2.以上报价无关运费，若您有其他需要或要求，可来电咨询我们！3.为了我们更好的合作，请在拍下前联系我们哦！

联系人：刘经理联系qq：892009960联系方式：13920093558联系邮箱：rjyb88@yahoo.com.cn固定电话：22-86313650联系地址：天津市北辰区宜兴埠镇红旗路东八排四号

4.自助购物可参考下图！

天津润捷涡轮仪表有限公司是专业生产涡轮流量计（液体涡轮流量计和气体涡轮流量计）的重组企业，也是生产涡轮流量计的源头企业之一。公司的产品几乎囊括了所有各种规格的涡轮流量计，以及用户要求的非标产品，广泛应用于石油、化工、冶金、造纸、食品、水利、以及教学和科研等行业当中。公司拥有先进的生产设备和工艺，技术人员有着多年研发和生产经验，生产中严格依据中华人民共和国机械行业标准和国家计量检定规程，所有产品均通过了完整的仪表检定设备的检定，产品质量有着坚实可靠的保证。我们以诚为本、质量第一、用户至上，为广大用户提供品质优良的产品和真诚迅捷的服务。没有最好，只有更好。

本产品的加工定制是是，品牌是润捷，型号是LWGY15，类型是涡轮流量计，测量范围是0.04 ~ 800（m³/h），精度等级是0.5级，公称通径是15（mm），适用介质是液体，工作温度是 - 10 ~ +55（ ），规格是LWGY15