

# 供应西安WDZ-BYJ低烟无卤电线厂家

产品名称	供应西安WDZ-BYJ低烟无卤电线厂家
公司名称	西安友邦电线电缆有限公司
价格	1.50/米
规格参数	品牌:友邦 型号:KVVP 电话:13571881885
公司地址	陕西省西安市
联系电话	13571881885

## 产品详情

生产执行标准：GB9330-88

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制，监控回路及保护线路等场合作。

名称和主要使用范围：见表一

型号 名称 主要使用范围

KVV/KYJV 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道固定场合<http://www.naihuoxian.com/product/product48.html> YC橡套电缆

KVVP/KYJVP 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合<http://www.naihuoxian.com/product/product25.html>

YJV电力电缆

KVVP2/KYJVP2 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 同上

KVV22/KYJV22 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合

KVV32/KYJV32 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械外力固定场合

KVVR/KYJVR 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

敷设在室内移动要求柔软等场合<http://www.naihuoxian.com/product/product34.html> YJLV铝芯电力电缆

KVVRP/KYJVRP 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合

注：用户需要阻燃型|耐火型|耐高低温型的产品，工厂均可生产供货，只需在订货合同或协议中说明即可，如型号前加写“ZR”，即ZR - KVV型.....等。

<http://www.naihuoxian.com/product/product4.html> KVV控制电缆

规格与型号：见表二

型号 额定电压V 导体标称截面mm<sup>2</sup>

0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10

芯数

KVV、KYJV

KVVP、KYJVP 450/750 - 2-61 2-14 2-10

KVVP2、KYJVP2 4-61 4-14 4-10

KVV22、KYJV22 - 7-61 4-61 4-14 4-10

KVV32、KYJV32 - 10-61 7-61 4-14 4-10

KVVR、KYJVR 4-61 - -

KVVRP、KYJVRP 4-61 4-48 - -

注：推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。

更多电线电缆参考网站：<http://www.naihuoxian.com/>

<http://www.dianlixianlan.com/>

使用条件：

额定电压U<sub>0</sub>/U为450 / 750V；

电缆导体的长期允许工作温度为70℃；

电缆的敷设温度不应低于0℃，推荐的允许弯曲半径；

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。