

(厂家直销)FKRN12-12D户内高压压气式负荷开关熔断器组合电器

产品名称	(厂家直销)FKRN12-12D户内高压压气式负荷开关熔断器组合电器
公司名称	济宁市宁昌电气有限公司
价格	3682.00/个
规格参数	品牌:其他,上海兴熔 型号:FKRN12-12D 类型:高压负荷开关
公司地址	山东省济宁市任城区盛泰广场A座1单元23层2303号房
联系电话	0537-3508869 15953480966

产品详情

负荷开关概述：

fkrn12-12d/630-20型户内交高压负荷开关，是额定电压为12kv，额定功率为50hz的三相高压开关设备，用于分合负荷电流，闭环电流，空载变压器和电缆充电电流，关合断路电流，装配接地开关的负荷开关，可以承受短路电流。

负荷开关的优势及特点：

优势：

负荷控制、短路保护、保护作用比用断路器更可靠、特别适用于环网，比辐射带电单元和箱式变电站。

负荷开关主要技术参数：

- a. 周围空气温度：上限：+40 下限：-25 b. 海拔不超过1000m. 相对湿度，日平均值不大于95%，月平均值不大于90%
d. 周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体及水蒸汽等明显污染
e. 无经常性的剧烈运动
f. 耐污秽等级：

负荷开关的主要技术参数及性能：

序号	项目	单位	fk12-12d/630	fk12-1
1	额定电压	kv		12
2	额定频率	hz		50
3	额定电流	a	630	10
4	雷电冲击耐受电压	kv		对地相间75、隔离断85

5	1min工频耐受电压	kv	对地相间42离断48	
6	额定热稳压电流	ka	20 (4s)	
7	额定动稳压电流	ka	50	
8	额定关合电流 (峰值)	ka	50	5
9	额定短路开关电流 (与期值)	ka		31
10	临时开断电流是最大	a2s		按熔断器
11	最小开断电流	ka		按熔断器
12	额定转移电流	ka		1
13	最大开断电流 (参考值)	ka	1.8	
14	开断空载变压器容量	kva	1250	
15	额定电缆充电电流	a	10	
16	额定有功负载电流开断次数	次	>100	
17	额定有功负载电流开关分闸时间	s		>0
18	接地开关热稳定电流	ka	20(2s)	20(
19	接地开关稳定电流 (峰值)	ka	50	5
20	电动机操作电源电压	v	交直流100、 220	

联系方式：

电话/传真：0537-3508869

手机：15953480966

工作qq：2106204014

公司网站：<http://www.jnncdq.com>

公司介绍：济宁市宁昌电气主要经营高低压开关元件，电动机保护器，软起动器，变频器，电容器，数显表，微机保护，真空断路器，高压真空负荷开关，电表箱，仪器仪表，直流屏模块，配电箱，干式油浸特种变压器，高低压开关柜，矿用厂用防爆，灯具，墙壁开关，电缆附件等产品的销售与服务！

本产品的品牌是其他,上海兴熔，型号是FKRN12-12D，类型是高压负荷开关，额定电压是12（V），额定电流是630（A），额定频率是50（HZ），产品认证是CCC