

不锈钢材质WDS速冻机 单冻机 汇海食品机械

产品名称	不锈钢材质WDS速冻机 单冻机 汇海食品机械
公司名称	诸城市汇海机械有限公司
价格	210000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:速冻机 品牌:汇海
公司地址	诸城市经济开发区横五路北侧
联系电话	0536-6155688 15689809309

产品详情

wdsx系列网带式速冻装置的主要特点：

1：该系列速冻装置形成垂直向上具有较大流速的强冷风气流，并采用独特的异风装置，合理配风，气流分布均匀。使物料充分暴露于强冷风中。网带下部带有独立的脉冲震动装置，使网带的空隙不被冰霜堵塞，减小了风阻，气流顺畅。并使物料不结块、不黏网而形成单体。实现了全流态化单体速冻工艺，速冻速度快，大大提高了冻结产量。

2：流化床是循环的、运行平稳的网带。产品在冻结过程中最大限度地不变形、不破碎。网带运行速度为无级变速，调速范围广，用户可根据物料的不同，改变网带运行速度，从而改变冻结时间。该系列速冻机，可冻多种蔬菜、水果类，也可以用孔盘速冻海产品类及面食类。另外，速冻间内设有隧道，可容纳盘架车，用于冻结盘装冻品。通用性很强。

wdsx系列网带式速冻装置的技术参数

型号	wdsx-500	wdsx-1000	wdsx-1500	wdsx-2000
冻结能力 (kg/h青刀豆)	500	1000	1500	2000
冻结时间 (分钟)	9~60	9~60	9~60	9~60
进料温度	15	15	15	15

(摄氏度)				
出料温度 (摄氏度)	-18	-18	-18	-18
冻结温度 (摄氏度)	-35~-40	-35~-40	-35~-40	-35~-40
制冷剂	r717 , r22	r717 , r22	r717 , r22	r717 , r22
耗冷量 (kw)	95	185	265	345
装机功率 (kw)	19.2	39	52.5	67
冲霜水量 (t/h)	10	18	23	30
外形尺寸 (m)	8.0*3.5*3.0	11.0*4.0*3.0	15.0*4.2*3.0	18.5*4.4*3.0
库体长度 (m)	6.0	9.0	13.5	16.5
网带宽度 (mm)	1000	1200	1500	1500

二wdss系列网带式速冻装置的特点

1：wdss型系列速冻装置主要用于海产品、面食、分割肉、芦笋等的速冻。将被冻品直接放在不锈钢网带上或盘上，采用上吹风式，使冻品正面受风，进行快速冻结。

2：蒸发器支架为不锈钢，翅片及穿管为不锈铝材质，对食品没有任何污染。网带设有清洗装置，随时保持网带的清洁。设备内部宽敞，易于清理。

3：网带下可设有震动装置，保证某些产品在冻结过程中形成单体。

wdss系列速冻机的技术参数

型号	wdss-500	wdss-1000	wdss-1500
冻结能力(kg/h水饺)	500	1000	1500

进料温度 (摄氏度)	15	15	15
出料温度 (摄氏度)	-18	-18	-18
冻结温度 (摄氏度)	-35~-40	-35~-40	-35~-40
耗冷量(kw)	120	190	300
装机功率(kw)	25.5	40	58.5
冲霜水量(t/h)	10	18	23
外形尺寸 (m)	8.5*3.0*3.0	11.5*4.0*3.0	15.0*4.2*3.0
网带宽度 (mm)	1200	2400	3000
冻结时间 (分钟)	10~60	10~60	10~60

三wdsc系列网带式速冻装置的特点

该类型的速冻装置，结构简单，用不锈钢网作为速冻输送带，被冻品可直接放在网上，也可以装入托盘。采用单层或多层方式入料，生产能力高。输送带为无极调速，可根据物料的不同，调整冻结时间。主要用于肉串、鸡腿、鸡翅、海产品如面包鱼、鱼片、虾、蛤蜊肉、章鱼块、乌鱼板等及分割鱼类、肉类及包子、饺子等面食的速冻。

wdsc系列网带式速冻装置的技术参数 (以水饺计)

型号	wdsc-500	wdsc-1000	wdsc-1500
产量 (kg)	500	1000	1500
进料温度 (摄氏度)	+15	+15	+15
出料温度 (摄氏度)	-18	-18	-18

冻结温度 (摄氏度)	-35	-35	-35
耗冷量 (kw)	95	180	270
装机功率 (kw)	17.5	29.5	41.5
外形尺寸 (m)	11.8*3.5*3.0	16.0*4.0*3.0	19.0*4.5*3.0

产品咨询电话：15689809309

更多产品资讯请访问：www.huihaijixie.net

本产品的加工定制是是，种类是速冻机，品牌是汇海，型号是多种型号，电压是380 (v)，功率是6 (kw)，产品用途是速冻产品，产冰量是###，外形尺寸是8000*3500*3000 (mm)，包装是软包装，净重是## # (kg)，适用范围是果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备，营销是新品，规格是多种规格