

QW , WQ型无堵塞潜水排污泵

产品名称	QW , WQ型无堵塞潜水排污泵
公司名称	浙江高创泵阀有限公司
价格	1850.00/个
规格参数	品牌:高创泵阀 型号:WQ、QW 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	0577-67973175 13588937150

产品详情

qw、wq型潜水式排污泵
详细介绍:
一、产品概述 wq潜水式排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座潜水电机组成。水泵和电机是同一根轴，由于水泵位于整个排污泵最下端，它能最大限度抽吸地面积余污水。叶轮为双流道设计，大大的提高了污物的过流能力，能有效的通过直径为泵口径50%的固体颗粒。产品执行q/tbjw2-2003《污水污物潜水电泵》标准。
二、产品特点 1、电缆耐用、防水：耐污重型橡套软电缆，树脂灌注，压紧固定，绝无拉松，长久可靠。2、双重密封、双重防护：两重机封串联配置，真正实现双重保护，确保电机安全。3、多道检测，多道保护：油水探头，浮子开关，均能实时检测，并能实现报警、停机、保留故障信号等功能，使潜水电机安全可靠。4、过流能力强：双流道设计，确保泵运行效率高且无堵塞。5、维修方便：采用双导轨的耦合装置，使泵起降时无需水下操作，维护便捷，省时省工。
三、工作条件 流量范围：2~1500m ³ /h 扬程范围：3~45m 转速n：970~2900r/min 环境温度t：+40 介质温度：-15~+60 介质密度：1.3x10 ³ kg/m ³ 介质ph值范围：5~9 系统最高工作压力：0.6mpa
四、产品用途

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1、城市污水处理厂排放系统。 | 2、住宅区的污水排放站。 |
| 3、地铁、地下室、人防系统排水站。 | 4、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。 |
| 5、养殖场污水排放及农村农田灌溉。 | 6、自来水管网的给水装置。 |
| 7、矿山勘探及水处理设备配套。 | 8、水利工程给水、排水 |

型号口径 -流量-扬程 (mm)(m3/h)(m)	转速(r/min)	功率(kw)	效率(%)
25-8-22-1.1	2825	1.1	38.1
32-12-15-1.1	2825	1.1	40
40-15-15-1.5	2840	1.5	45.1
40-15-3-2.2	2840	2.2	48
50-20-7-0.75	1390	0.75	54
50-10-10-0.7 5	1390	0.75	56
50-20-15-1.5	2840	1.5	55
50-15-25-2.2	2840	2.2	56
50-18-30-3	2880	3	58
50-25-32-5.5	2900	5.5	53
50-20-40-7.5	2900	7.5	55
65-25-15-2.2	2840	2.2	52
65-37-13-3	2880	3	55
65-25-30-4	2890	4	58
65-30-40-7.5	2900	7.5	56
65-35-50-11	2930	11	60
65-35-60-15	2930	15	63
80-40-7-2.2	1420	2.2	52
80-43-13-3	2880	3	50
80-40-15-4	2890	4	57
80-65-25-7.5	2900	7.5	56
100-80-10-4	1440	4	62
100-110-10-5 .5	1440	5.5	66
100-100-15-7 .5	1440	7.5	67
100-85-20-7. 5	1440	7.5	68
100-100-25-1 1	1460	11	65
100-100-30-1 5	1460	15	66
100-100-35-1 8.5	1470	18.5	65
125-130-15-1 1	1460	11	62
125-130-20-1 5	1460	15	63
150-145-9-7. 5	1440	7.5	63

型号口径-流量- 扬程(mm)(m3/h)(m)	转 速(r/min)	功 率(kw)	效率(%)
150-200-30-37	1480	37	70
200-300-7-11	970	11	73
200-250-11-15	970	15	74
200-400-10-22	1470	22	76
200-400-13-30	1470	30	73
200-250-15-18.5	1470	18.5	72
200-300-15-22	1470	22	73
200-250-22-30	1470	30	71
200-350-25-37	1480	37	75
200-400-30-55	1480	55	70
200-350-40-75	980	75	70
250-600-9-30	980	30	74
250-600-12-37	1480	37	78
250-600-15-45	1480	45	75
250-600-20-55	1480	55	73
250-600-25-75	1480	75	73
250-800-12-45	1480	45	76
300-500-15-45	980	45	70
300-800-15-55	980	55	73
300-600-20-55	680	55	75
300-800-20-75	980	75	78
300-950-20-90	980	90	80
300-1000-25-110	980	110	82
350-1100-10-55	980	55	84.5
350-1500-15-90	980	90	82.5
350-1200-18-90	980	90	83.1
350-1100-28-132	740	132	86.2
350-1000-36-160	740	160	78.5
400-1500-10-75	980	75	82.1
400-2000-15-132	740	132	85.5
400-1700-22-160	740	160	82.1
400-1500-26-160	740	160	86.5
400-1700-30-200	740	200	83.5
400-1800-32-250	740	250	82.1
400-1760-7.5-55	540	55	82.1
500-2500-10-110	740	110	82

150-180-15-1 5	1460	15	65
150-180-20-1 8.5	1470	18.5	75
150-180-25-2 2	1470	22	76
150-130-30-2 2	1470	22	75
150-180-30-3 0	1470	30	73

qw、wq型潜水式排污泵的订货方式：

公司网站：www.gb0577.com

浙江高创泵阀有限公司

陈先生 13738706958

电话：0577-67973182

传真：0577-67311339

qq：691352881

浙江高创泵阀有限公司专业生产以下产品：耐腐蚀泵系列：衬氟离心泵、玻璃钢离心泵、玻璃钢管道泵、玻璃钢液下泵、卧式浓硫酸离心泵、立式浓硫酸离心泵、氟塑料离心泵、氟塑料合金自吸泵、耐酸泵、耐腐耐磨砂浆泵、浓硫酸液下泵、耐腐蚀液下泵、高温液下泵、保温液下泵、耐腐蚀泵、浓硫酸泵、液下泵、排污泵、管道泵、离心泵、玻璃钢泵、磁力泵、氟塑料泵、衬氟泵、隔膜泵、自吸泵、多级泵、螺杆泵、化工泵等。阀门系列产品：刀型闸阀、刀闸阀、美标刀闸阀、美标刀型闸阀、浆液阀、浆闸阀、排渣阀、泥浆阀、方型闸阀、插板阀、闸阀、调节阀、水利控制阀、蝶阀、球阀、截止阀、止回阀等，驱动方式有手动、气动、电动、液动、电液动、伞齿轮传动、链轮传动、手气动切换。

本产品的品牌是高创泵阀，型号是WQ、QW，材质是铸钢，性能是不阻塞，用途是污水泵,杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是详见参数，叶轮吸入方式是单吸式，流量是8（m³/h），叶轮数目是单级，扬程是22（m），汽蚀余量是详见参数（m），吸入口径是100（mm），排出口径是80（mm），许过最大粒径是详见参数