

矿用束管专用色谱仪 产品热销中

产品名称	矿用束管专用色谱仪 产品热销中
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司矿用救援装备分公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ZHONGMEI 型号:色谱仪
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2608607 15376502801

产品详情

束管专用色谱仪产品介绍

单柱箱、专用六通阀、甲烷转化装置。

专用色谱柱，满足煤矿气体常量、微量组分和无机、有机组分全分析的特定需。

实现煤矿气体全组分的分析，含矿井空气、火灾气体、瓦斯爆炸气体的常量（%浓度）及微量（ppm浓度）组分的分析。常量：o₂、n₂、ch₄、co、co₂、c₂h₆、c₂h₄、c₂h₂ 八种气体。

微量：ch₄、co、co₂、c₂h₄、c₂h₆、c₂h₂ 六种气体。

束管专用色谱仪产品特点

- 1、多种检测器互换，结构紧凑，灵敏度高。
- 2、自动控制，手动（球胆取样）进样，检测点可设置8路，各监控点连续、巡回采样监测。
- 3、专用色谱数据处理工作站，实现自动控制采样、结果数据存储、报表打印等。
- 4、分析速度快：4~15分钟内完成矿井瓦斯爆炸气体常量o₂、n₂、ch₄、co、co₂、c₂h₆、c₂h₄、c₂h₂等和火灾气体微量ch₄、co、co₂、c₂h₄、c₂h₆、c₂h₂等组分的分析。

6~15分钟内，一次进样完成瓦斯爆炸气体全组分分析和爆炸危险程度判别（爆炸三角形法）。自然发火标志气体最小检测浓度 co、c₂h₄ c₂h₆、c₂h₂ 0.1ppm ch₄ 0.1ppm o₂、n₂ 1ppm co₂ 0.1ppm
系统精度 1% 热导检测器灵敏度 5000mv·ml/mg 氢焰检测器检出限 1.0×10⁻¹¹g/s

束管专用色谱仪实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实免费咨询电话：400-086-0537

客户评价

本产品的加工定制是是，品牌是ZHONGMEI，型号是色谱仪，测量范围是电询，测量对象是多种，控温范围是见产品（ ），功率是见产品（w），尺寸是多种（mm），重量是多种（kg）