

玉川真空测量仪器LPG200

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 玉川真空测量仪器LPG200 |
| 公司名称 | 上海玉川电子科技有限公司 |
| 价格 | 4300.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:玉川 型号:LPG200 |
| 公司地址 | 上海市普陀区真北路2500号2009室 |
| 联系电话 | 86-02152135775 13311750778 |

产品详情

lpg200

名称：皮拉尼(电阻)规管

型号：lpg200

基本型

产品简介：lpg200皮拉尼(电阻)规管，是根据不同用途而设计的小型、低成本的节能真空测量产品，它通过与表示器连接来显示真空压力

产品特点：超宽的测量范围

小型化设计，省电节能

采用玉川独有的温度补偿技术，对每台规管进行温度补偿

独特的led显示压力量程

一键式零点满量程快速校正按钮，瞬间修复误差

符合rosh标准，获得ce认证

产品用途：半导体、电子元件的各种制造设备的低真空的压力测量和控制

真空炉、冷冻干燥、真空冶炼、真空镀膜等各种制造设备的低真空系统的压力测量和

控制

各类真空排气系统，科研开发设备的低真空系统的压力测量和控制

技术参数：测量范围： $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^5 \text{pa}$

测量精度： $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^{-1} \text{pa} \pm 20\%$ 的读数

$1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^4 \text{pa} \pm 10\%$ 的读数

$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^5 \text{pa} \pm 20\%$ 的读数

重复性： $\pm 2\%$

电缆长度：800米(最长)

安装方向：任意无限制

电源电压：18~30vdc

电源功率：1.5w(开机时3w)

外型尺寸(含规管)： $48 \times 30 \times 68(83) \text{mm}$

pg600

名称：皮拉尼(电阻)规管

型号：pg600

通讯型

产品简介：pg600皮拉尼(电阻)规管，是根据不同用途而设计的小型、低成本的节能真空测量产品，它通过rs485串口通讯来表示真空压力，可连接pc电脑和plc等

产品特点：超宽的测量范围

小型化设计，省电节能

采用玉川独有的温度补偿技术，对每台规管进行温度补偿

独特的led显示压力量程

一键式零点满量程快速校正按钮，瞬间修复误差

rs485串口通讯，3个通讯速率可选，99个从机地址可选

符合rosh标准，获得ce认证

产品用途：半导体、电子元件的各种制造设备的低真空的压力测量和控制

真空炉、冷冻干燥、真空冶炼、真空镀膜等各种制造设备的低真空系统的压力测量和控制

各类真空排气系统，科研开发设备的低真空系统的压力测量和控制

技术参数：测量范围： $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^5 \text{pa}$

测量精度： $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^{-1} \text{pa} \pm 20\%$ 的读数

$1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^4 \text{pa} \pm 10\%$ 的读数

$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^5 \text{pa} \pm 20\%$ 的读数

重复性： $\pm 2\%$

通讯参数：通讯速率：9600/19200/38400bps

从机地址：00-98

安装方向：任意无限制

电源电压：18~30vdc

电源功率：1.5w(开机时3w)

外接插座：dsub-9英制螺丝

外型尺寸（含规管）： $48 \times 30 \times 68(83) \text{mm}$

pg700

名称：皮拉尼(电阻)规管

型号：pg700

开关型

产品简介：pg700皮拉尼(电阻)规管，是根据不同用途而设计的小型、低成本的节能真空测量产品，它通过经线性化的电压来显示真空压力，并带有2个设定点光耦输出

产品特点：超宽的测量范围

小型化设计，省电节能

采用玉川独有的温度补偿技术，对每台规管进行温度补偿

独特的led显示压力量程

一键式零点满量程快速校正按钮，瞬间修复误差

2个独立的设定点，光耦输出，设定点为3位数字可调

符合rosh标准，获得ce认证

产品用途：半导体、电子元件的各种制造设备的低真空的压力测量和控制

真空炉、冷冻干燥、真空冶炼、真空镀膜等各种制造设备的低真空系统的压力测量和控制

各类真空排气系统，科研开发设备的低真空系统的压力测量和控制

技术参数：测量范围： $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^5 \text{pa}$

测量精度： $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^{-1} \text{pa} \pm 20\%$ 的读数

$1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^4 \text{pa} \pm 10\%$ 的读数

$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^5 \text{pa} \pm 20\%$ 的读数

重复性： $\pm 2\%$

设定点调节：数字调节(2位底数，1位指数分别可调)

转换公式： $v=4+\lg p$ $p=10^{v-4}$ (v:电压，p:压力pa)

安装方向：任意无限制

电源电压：18~30vdc

电源功率：1.5w(开机时3w)

外接插座：dsub-15英制螺丝

外型尺寸(含规管)：48×30×68(83)mm

上海玉川电子科技有限公司

上海市真北路2500号2009室

商务代表人：黄先生

电话：021-52135775

传真：021-52130740

qq：2521915804

邮箱：shtamagawa@163.com

网站：www.sh-tamagawa.com

本产品的加工定制是是，品牌是玉川，型号是LPG200，类型是真空压力表，测量范围是 1×10^{-2} ~ $1 \times 10^{+5}$ （MPa），精度等级是 $\pm 10\%$ ，环境温度是200（ ）