

广州集木张家口 PPR保温管 PPR保温管规格

产品名称	广州集木张家口 PPR保温管 PPR保温管规格
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:MK1051
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

产品详情

集木ppr保温发泡管、prc复合保温管怎么安装???

这几天经常接到关于怎么安装ppr保温发泡管、prc复合保温管的咨询电话，广大工程在使用的时候或多或少也会遇到一些问题，比如：ppr保温发泡管接头位置接好后，外包保温管连接片卡不上、不够长，接头位置怎么保温等问题，在这里给大家简单介绍下。

ppr保温发泡管安装时将保温管的一端切掉pvc及聚氨酯保温层3-5cm，不能过长也不能过短，因为切长了ppr保温发泡管连接片将接不上，会出现需要搭接的情况，切短了会出现连接片卡不上的情况，距离不够特别是ppr保温发泡管弯头及三通连接片容易出现这样的操作问题。管网接好试压后，包连接片隐蔽接头。集木ppr保温发泡管连接片上预留发泡专用小孔，敲开后可以注入聚氨酯发泡，保证管网整体性。

在生活热水工程、空调冷冻水工程、高温热水输送工程、低温冷冻液体输送工程、等得到了相当高的评价及认可。

PRC复合保温管具有高效保温、防冻裂、阻燃、硬度强不弯曲、安装方便等特点。

1.

保温性能好：保温层为全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水气渗透能力，即使表面在安装过程中划伤磨损也不影响整体的隔气性。目前市面上橡塑保温管透气孔较大，反弹性能较差，容易走气萎缩而严重影响保温效果；

2.

安装方便：PRC复合保温管道安装切割、加工都非常方便，接头部位更是有配套的连接片处理，操作简

单、快速，标准。常规的做法需要粘合保温棉，外包铝皮需要攻丝套扣,接头部位处理起来更是繁杂而且需要可靠的工艺才能保证美观度，整体施工比较繁杂。

3.

良好的性价比：PRC复合保温管内管采用优质PPR管，外套管采用PVC管，中间为聚氨酯发泡保温层，保温层及保护措施一次成型，对比常规的PPR管+橡塑保温省掉了保温及防护的原材料，而安装也极为方便，安装成本相比也较低。

4.

硬度强：PRC复合保温管由于三合一体的紧密结构特征及PVC套管、聚氨酯本身硬度，从而具有较高的硬度，长时间使用，不会因为输送热水管道变形，使用寿命将得到大大提高，整个工程的外观也将会焕然一新，更加美观。

5.

阻燃性：聚氨酯保温材料内含有阻燃因子，属于阻燃材料，目前民用建筑对防火等级要求严格，复合保温管的使用没有局限性。

prc复合保温管、ppr聚氨酯保温管【管壳】

热水管道的应用范围非常广泛，热水保温、冻水保冷，随之而来的就是保温方式及保温材料的选取问题，prc复合保温管、ppr聚氨酯保温管其优异的保温性能、较强的管道刚性、方便的施工工艺等方面显著的特点完美解决了热水管网保温的问题，但是随着。prc复合保温管的应用普及，越来越多的工程商在管道的接口处保温遇到了不小的麻烦。

管道做好后整个外观全是PVC保护层，项目精致美观，但是到了接头部位的处理上很多工程商还是采用了原有的做法，比如包橡塑、包铝皮等，大大影响了真个prc复合保温管管网的整体美观度，保温性能上也有所缺陷，其原因就是没有合适的prc复合保温管管壳专业供货商，或者是供应的prc复合保温管管壳规格不齐全，导致很多地方还是得用老办法来处理。

集木prc复合保温管厂为了解决这一现状，将 ϕ 50至 ϕ 200的管壳模具开发齐全，成为行业里prc复合保温管行业里管壳模具最齐全的厂家。