

# PA6尼龙软管，尼龙波纹穿线管，黑色塑料浪管

产品名称	PA6尼龙软管，尼龙波纹穿线管，黑色塑料浪管
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	2.90/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-PA 含税:增值税
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

## 产品详情

产品代码: LNE-WS-PA

产品材质: PA6尼龙(polyamide)

工作温度: -40 ~ + 125 短时可达 + 140

产品认证: 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM

结构: 内部和外表均为波浪型

颜色: 黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口)

特性: 柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦

承载能力: 可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复,并且本身无任何损伤

应用领域: 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业

使用方法: 将电线电缆插入管内,在配上LNE: SM-G、SM系列软管接头对应的型号使用即可

--	--	--	--	--

型号	软管规格(AD)	内径×外径(mm)	弯曲半径(mm)	包装单位(m)
LNE-PA-7	AD7	4.5×7.0	16	200
LNE-PA-10.0	AD10.0	6.5×10.0	16	100
LNE-PA-11.6	AD11.6	8.0×11.6	16	100
LNE-PA-13.0	AD13.0	10.0×13.0	20	100
LNE-PA-15.8	AD15.8	12.0×15.8	30	100
LNE-PA-18.5	AD18.5	14.3×18.5	40	100
LNE-PA-21.2	AD21.2	17.0×21.2	45	100
LNE-PA-25.0	AD25.0	20.0×25.0	45	50
LNE-PA-28.5	AD28.5	23.0×28.5	50	50
LNE-PA-34.5	AD34.5	29.0×34.5	60	50
LNE-PA-42.5	AD42.5	36.0×42.5	70	50
LNE-PA-54.5	AD54.5	48.0×54.5	90	25
LNE-PA-74.0	AD74.0	63.0×74.0	130	10
LNE-PA-88.0	AD88.0	76.0×88.0	170	10
LNE-PA-108.0	AD108.0	94.0×108.0	225	10