

# 恒辉体育硅PU球场水性硅PU球场

产品名称	恒辉体育硅PU球场水性硅PU球场
公司名称	广州市恒辉体育设施有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒辉体育 型号:GC1838
公司地址	广州市花都区天贵路62号天贵大厦4楼3A23
联系电话	020-89681681 13711703021

## 产品详情

恒辉硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场材料。从根本上有效地解决了PU球场材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份PU的新一代环保产品。

硅pu球场施工价格，广东篮球场材料方案，球场翻新

硅PU球场涂装底漆时应注意要点：

根据被涂物的材质选择合适的底漆。总的原则是：木材制品、皮鞋纸张、纺织物和热塑性塑料不能选择高温烘烤成膜的涂料，需采用自干型涂料；铝镁等轻金属及其合金不允许用含有铁红和红丹防锈颜料的涂料；水泥表面需选用耐碱性良好的底漆；塑料皮革选用的底漆的柔韧性需满足要求。

恒辉硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场材料。从根本上有效地解决了PU球场材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份PU的新一代环保产品。

硅pu球场施工价格，广东篮球场材料方案，球场翻新

实际操作当中硅PU球场弹性层的施工又有哪些要求是我们需要注意的呢?恒辉体育为您整理以下几点：

- 1) 在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求，材料在施工前必须搅拌均匀，然后用电动搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用，已配好的材料尽量在1小时内用完。
- 2) 弹性层施工时用带齿镘刀将缓冲层材料涂刮于基面上，每道涂刮厚度不能超过0.5mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），具体视现场天气情况而定，直至涂刮到要求厚度。涂刮时注

意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需添加专用稀释剂调节稠度，以保证表面流平。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用缓冲层材料修补平整，表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。

## 硅PU的由来

进入21世纪，以国外引进的丙烯酸与PU为代表的彩色球场涂料在中国康市场逐渐兴起，丙烯酸因其多彩及实效的绒面质感更成为国际网联指定的比赛地场材料；而PU也因其高弹特性而赢得一定市场份额。

恒辉硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场材料。从根本上有效地解决了PU球场材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份PU的新一代环保产品。

硅pu球场施工价格，广东篮球场材料方案，球场翻新

硅PU球场材料和丙烯酸球场材料的区别：

优缺点

硅PU球场材料(SPU)

弹性理想，防滑适中，舒适耐用，耐磨损，耐油污，耐候性强，可全天使用；平整美观易于清洁，色彩搭配多样。目前硅PU已经获得国际篮联和网联的认证，在环保认证方面已经获得国家环保部的最高认证十环认证。丙烯酸球场材料

无毒100%绿色环保产品，色彩鲜艳，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，不易开裂，不易起泡，易施工，日常维护便利，费用低。但是没有韧性，对地基要求很高，地基一旦裂缝，它也会裂。