

## PN250电标三通电标三通GD2000电标三通查

产品名称	PN250电标三通电标三通GD2000电标三通查
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:ZB1653
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

## 产品详情

热拔三通下面就大略的向巨匠介绍下无缝钢管的主要用途及规格！

无缝钢管的主要用途可以大略的说即是一样平常管，主要用于钢种、规格（外径和壁厚）、质量（概况状况、尺寸公役和力学机能）以及包装、标识表记标帜等，

即热轧和冷拔（轧）通俗碳素钢、优质碳素钢结构、通俗低合金结构钢和合金结构钢用作输送流体管道或建造各种结构、直缝三通零件的一样平常用途无缝钢管等方面。

无缝钢管的主要规格主要有以下几个分类：

热轧管外径 32~630mm，壁厚2.5~75mm，长度3000~12500mm，短尺管长度1500~3000mm。

冷拔（轧）管外径 5~200mm，壁厚0.25~14mm；若壁厚 1mm，则长度1500~7000mm；无缝三通若壁厚>10mm，则长度1500~9000mm，短尺管长度500~1500mm。

变径三通的使用寿命长。实地腐蚀试验数据标明，不锈钢水管使用寿命可达100年，不锈钢水管几乎不需要维护，因此，其性能价格比非常好，运行寿命成本低，经济效益显著。变径三通具有优良的力学和物理性能。不锈钢水管强度非常高，是镀锌管的2倍、铜管的3倍、PP-R管的8-10倍，能很好地经受振动冲击，具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点，因此非常安全可靠；同时，保温性能好，特别适用热水输送。变径三通具有优异的耐腐蚀性。不锈钢表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有优异的耐腐蚀性，即便地理也具有优良的耐腐蚀性。因此它适用于各种水质，除了消毒灭菌，不需要对水质进行控制，同时，也没有腐蚀和超标的渗出物，能够保持水质纯净卫生，杜绝二次污染，能经受高达每秒30米的高水流冲击。

热拔三通下面就大略的向巨匠介绍下无缝钢管的主要用途及规格！

无缝钢管的主要用途可以大略的说即是一样平常管，主要用于钢种、规格（外径和壁厚）、质量（概况

状况、尺寸公差和力学性能)以及包装、标识标记标识等,

即热轧和冷拔(轧)普通碳素钢、优质碳素钢结构、普通低合金结构钢和合金结构钢用作输送流体管道或建造各种结构、直缝三通零件的一样平常用途无缝钢管等方面。

无缝钢管的主要规格主要有以下几个分类:

热轧管外径 32~630mm,壁厚2.5~75mm,长度3000~12500mm,短尺管长度1500~3000mm。

冷拔(轧)管外径 5~200mm,壁厚0.25~14mm;若壁厚 1mm,则长度1500~7000mm;无缝三通若壁厚>10mm,则长度1500~9000mm,短尺管长度500~1500mm。