

无缝三通GBT12459碳钢无缝三通

产品名称	无缝三通GBT12459碳钢无缝三通
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:DD1347
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

等径三通接纳分歧的质料建造而成，说说等径三通的材质和应用领域生产出分歧的规格和型号，根据分歧的标准进行生产，保证生产出顺应于不同业业和岗位的等径三通。材质：由不锈钢(304 304L 316 316L 321)建造而成、20#、16MN、Q235、A106，在加工中需要加入一些特别的质料，保证生产的等径三通具有好的机能。 口径：DN15-DN1200 壁厚：SCH5-SCH160 生产规模：DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa 实施标准：可以根据ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、HGJ等标准，而且可以根据客户需求进行计划生产，到达用户的写意度。应用规模：等径三通普遍应用于石油、化工、核电站、食物制造、说说等径三通的材质和应用领域修建、造船、造纸、医药等行业，在分歧的行业中有分歧的操纵，在各行业中闪现操纵价钱。用途：水、饮料、啤酒、食物、石油化工、核电、机械、医疗设置装备摆设、化肥、造船、防水处置、管道等。

三通管件是石油、化工管道工程中一种重要而且用量较大的管道配件,目前,在我国管道工程中大多采用铸造三通管、锻制三通管、丁字焊接三通管和挤压三通管.由于铸造三通质量不易保证,在安装过程中常常需要大量的补焊工作,因而直接影响工程进度,并且铸造三通的缺陷不易检查,在工程投产后常发生泄漏事故,所以不宜在石油、化工管道上采用.锻造三通体型较大,在加工时要切削很多的材料,耗钢量较多且工艺复杂,加工成本高.丁字焊接三通是在母管上开马鞍形焊口后与支管段直接焊接而成,由于马鞍形焊口质量在焊接时较难控制,这种三通最大的弱点是高应力区正处于焊缝位置上,为了满足强度的要求,要用焊条堆焊足够的承载断面,这样制作一个焊接三通所用的焊接材料较多,劳动强度大,而且焊缝的无损探伤也较困难,容易留下事故隐患.

挤压三通由于没有焊缝,整体强度高,与上述几种三通相比有很多优点,国外早已将挤压三通用于管道工程上,如70年代美国已制定了挤压三通的国家标准.

等径三通接纳分歧的质料建造而成，说说等径三通的材质和应用领域生产出分歧的规格和型号，根据分歧的标准进行生产，保证生产出顺应于不同业业和岗位的等径三通。材质：由不锈钢(304 304L 316 316L 321)建造而成、20#、16MN、Q235、A106，在加工中需要加入一些特别的质料，保证生产的等径三通具有好的机能。 口径：DN15-DN1200 壁厚：SCH5-SCH160 生产规模：DN15mm-820mm

压力PN0.25-250Mpa 实施标准：可以根据ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、HGJ等标准，而且可以根据客户需求进行计划生产，到达用户的写意度。应用规模：等径三通普遍应用于石油、化工、核电站、食物制造、说说等径三通的材质和应用领域修建、造船、造纸、医药等行业，在分歧的行业中有分歧的操纵，在各行业中闪现操纵价钱。用途：水、饮料、啤酒、食物、石油化工、核电、机械、医疗设置装备摆设、化肥、造船、防水处置、管道等。