

# 长沙货架厂 钢平台设计、施工，钢平台货架

产品名称	长沙货架厂 钢平台设计、施工，钢平台货架
公司名称	湖南翔宇仓储设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:湖南翔宇 型号:非标定制
公司地址	中国 湖南 长沙市开福区捞刀河大星村
联系电话	86-0731-85287038

## 产品详情

### [钢平台式货架](#)

(产品介绍：组成：平台结构通常由铺板、主次梁、柱、柱间支撑，以及梯子、栏杆等组成。

1. 分类：按使用要求可分为室内和室外平台，承受静力荷载和动力荷载平台、生产辅助平台，以及中、重型操作平台等。

按照支座处理方式的不同，平台结构还可分为：

1. 直接搁在厂房柱的三角架或牛腿上的平台，功能通常为安全通道或为一种简单的中型操作平台。
2. 一侧支撑于厂房柱或建筑物墙体，另一侧设独立柱的平台。
3. 支撑于大型设备上的平台。
4. 全部为独立的平台。

对受有较大动力荷载或有重量很大设备的平台，宜与厂房柱脱开设计，直接支撑于独立柱上。

### [钢平台结构](#)的布置

1. 满足工艺生产操作的要求，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时，尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子，梯子的宽度不宜小于600mm。

## 2. 确定 [平台结构](#)

的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外，梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等；

## 3. [平台结构](#)

的布置,应力求做到经济合理，传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时，其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距，合理布置梁格，以求得较好的经济效果。