

软管接头，塑料浪管接头

产品名称	软管接头，塑料浪管接头
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	1.50/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-SM-G 含税:增值税
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

产品详情

产品代码: LNE-SM-G

产品材质: PA尼龙 (polyamide)

螺纹规格: 公制螺纹 (Mefric) /德制螺纹 (PG)

工作温度: -40~ + 110

颜色: 黑色，其他颜色可以定做

特性: 软管接头，塑料浪管接头内锁扣和本体特殊设计，装卸只需拨插无需工具；

使用方法: LNE-SM-G型软管接头是软管的配套产品，可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上，只需软管插入接口即可。

型号	软管规格	螺纹尺寸公制	AG外径(m)	AG内径(m)	GL(mm)	H	包装单位个/包
LNE-SM-G-M12	AD10.0	M12 × 1.5	12	6.5	10	22.5	100
LNE-SM-G-M12	AD13.0	M12 × 1.6	12	8	10	26	100

LNE-SM-G-M16	AD13.0	M16 × 1.5	16	10	10	23	100
LNE-SM-G-M18	AD13.0	M18 × 1.5	16	10	11.5	23	100
LNE-SM-G-M20	AD13.0	M20 × 1.5	16	10	11.5	23	100
LNE-SM-G-M18	AD15.8	M16 × 1.5	18	12	10	24	50
LNE-SM-G-M16	AD15.8	M18 × 1.5	18	12	11.5	24	50
LNE-SM-G-M20	AD15.8	M20 × 1.5	16	12	11.5	24	50
LNE-SM-G-M20	AD18.5	M20 × 2.0	20	14.3	12	25.5	50
LNE-SM-G-M20	AD21.2	M20 × 1.5	20	17	13	27	50
LNE-SM-G-M24	AD21.2	M24 × 2.0	24	17	13	27	50
LNE-SM-G-M25	AD21.2	M25 × 1.5	25	17	13	27	50
LNE-SM-G-M25	AD25.0	M25 × 1.5	25	20	14	30	50
LNE-SM-G-M25	AD28.5	M25 × 1.5	25	23	20	34	50
LNE-SM-G-M27	AD28.5	M27 × 2.0	27	23	14	34	50
LNE-SM-G-M32	AD34.5	M32 × 1.5	32	29	20	36	20
LNE-SM-G-M36	AD34.5	M36 × 2.0	36	29	14	36	20
LNE-SM-G-M40	AD34.5	M40 × 1.5	40	29	15	38.5	20
LNE-SM-G-M40	AD42.5	M40 × 1.5	40	36	15	38.5	10

LNE-SM-G-M48	AD42.5	M48 × 2.0	48	36	15	38.5	10
LNE-SM-G-M50	AD54.5	M50 × 1.5	50	38	16	39	10
LNE-SM-G-M60	AD54.5	M63 × 1.5	60	53	16	39	10
LNE-SM-G-M63	AD54.6	M60 × 2.1	63	53	16	39	10

型号	软管规格	螺纹尺寸公制	AG外径(m)	AG内径(m)	GL(mm)	H
LNE-SM-G-PG7	AD10.0	PG7	12.3	6.5	11.5	18
LNE-SM-G-PG9	AD13.0	PG9	15	10	11.5	19
LNE-SM-G-PG11	AD15.8	PG11	18.4	12.5	12	23
LNE-SM-G-PG13.5	AD18.5	PG13.5	20.2	14.3	12	25
LNE-SM-G-PG16	AD21.2	PG16	22.3	17	13	27
LNE-SM-G-PG21	AD28.5	PG21	28	23	13	33
LNE-SM-G-PG29	AD34.5	PG29	36.7	29	15	35
LNE-SM-G-PG36	AD42.5	PG36	46.7	36	15	38.5
LNE-SM-G-PG48	AD54.5	PG48	59	53	16	39

型号	软管规格	螺纹尺寸公制	AG外径(m)	AG内径(m)	GL(mm)	H
LNE-SM-G1/2	AD21.2	G1/2	24	17	13	27
LNE-SM-G1/2	AD25.0	G1/2	25	20	14	30
LNE-SM-G3/4	AD28.5	G3/4	27	23	14	34
LNE-SM-G1	AD34.5	G1	36	29	14	36