

# 厂家直销软管直角接头，雷诺尔软管直角接头

产品名称	厂家直销软管直角接头，雷诺尔软管直角接头
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	3.00/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-SM-W 含税:增值税
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

## 产品详情

产品代码: LNE-SM-W

产品材质: PA尼龙 ( polyamide )

螺纹规格: 公制螺纹 ( Mefric ) /德制螺纹 ( PG )

工作温度: -40~ + 110

颜色: 黑色，其他颜色可以定做

特性: 内锁扣和本体特殊设计，装卸只需拨插无需工具；

使用方法: LNE-SM-W型厂家直销软管直角接头，雷诺尔软管直角接头是软管的配套产品，可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上，只需软管插入接口即可。

型号	AD适配软管外径尺寸	螺纹规格公制	螺纹外径(m)	l(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)
LNE-SM-W-M12	AD10.0	M12x1.5	12	9	10	32	16
LNE-SM-W-M16	AD11.6	M16x1.5	16	11	10	34.5	20

LNE-SM-W-M16	AD13.0	M16x1.5	16	11	10	34.5	20
LNE-SM-W-M18	AD13.0	M18 x1.5	18	10	10	37.5	24.3
LNE-SM-W-M20	AD13.0	M20x1.5	20	13	10	37.5	24.3
LNE-SM-W-M16	AD15.8	M16x1.5	16	12	10	37.5	24.3
LNE-SM-W-M18	AD15.8	M18x1.5	18	12	10	37.5	24.3
LNE-SM-W-M20	AD15.8	M20x1.5	20	15	10	37.5	24.3
LNE-SM-W-M20	AD18.5	M20x1.5	20	16	11.5	43.5	27
LNE-SM-W-M20	AD21.2	M20x1.5	20	15	13	49	31
LNE-SM-W-M24	AD21.2	M24x1.5	24	17	13	49	31
LNE-SM-W-M25	AD21.2	M25x1.5	25	16	13	49	31
LNE-SM-W-M25	AD25.0	M25x1.5	25	19.5	13	52	32
LNE-SM-W-M25	AD28.5	M25x1.5	25	19.5	13	57	34
LNE-SM-W-M27	AD28.5	M27 x2.0	27	23	13	57	34
LNE-SM-W-M30	AD28.5	M30x2.0	30	23	13	57	34
LNE-SM-W-M32	AD34.5	M32x1.5	32	27	14.5	64	43
LNE-SM-W-M36	AD34.5	M36x2.0	36	29	14.5	64	43
LNE-SM-W-M40	AD34.5	M40x1.5	40	30	14.5	64	43

LNE-SM-W-M40	AD42.5	M40x1.5	40	35	14.5	72	50
LNE-SM-W-M48	AD42.5	M48x2.0	48	38	14.5	72	50
LNE-SM-W-M50	AD54.5	M50x1.5	50	44	16	84	64
LNE-SM-W-M63	AD54.5	M60x1.5	60	53	16	84	64
LNE-SM-W-M61	AD54.5	M63x1.6	63	55	16	84	64

型号	AD适配软管外径尺寸	螺纹规格公制	螺纹外径(m)	l(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)
LNE-SM-W-PG7	AD10.0	PG7	12.5	9	10	32	16
LNE-SM-W-PG9	AD13.0	PG9	15.2	11.6	10	34.5	20
LNE-SM-W-PG11	AD15.8	PG11	18.6	13.5	10	37.5	24
LNE-SM-W-PG13.5	AD18.5	PG13.5	20.4	16	11	43.5	27
LNE-SM-W-PG16	AD21.2	PG16	22.5	17.5	13	49	31
LNE-SM-W-PG21	AD28.5	PG21	28.3	23	13	57	34
LNE-SM-W-PG29	AD34.5	PG29	37	30	14.5	64	43
LNE-SM-W-	AD42.5	PG36	47	38	14.5	72	50

PG36									
LNE-SM-W-PG48	AD54.5	PG48	59.3	52	16	84	64		

型号	AD适配软管外径尺寸	螺纹规格公制	螺纹外径(m)	l(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)
LNE-SM-W-1/2	21.2	G1/2	22.5	15	13	49	31
LNE-SM-W-1/2	25	G1/2	25	15	13	52	32
LNE-SM-W-3/4	28.5	G3/4	28.3	21	13	57	34
LNE-SM-W-1	34.5	G1	37	32	14.5	64	43