

JSB包塑金属软管，雷诺尔包塑金属软管

产品名称	JSB包塑金属软管，雷诺尔包塑金属软管
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	2.50/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-JSB 含税:增值税
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

产品详情

产品代码: LNE-JSB

产品材质: (内层)采用镀锌钢带及特殊绝缘处理; (外层)采用PVC原料(抗紫外线、防老化)

产品颜色: 黑色、灰色

工作温度: -10 ~ + 80 短时可达 + 100

- 产品特性: 1、JSB包塑金属软管，雷诺尔包塑金属软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。
2、表面采用PVC材料，且PVC塑料中添加了防火阻燃剂
3、结构为反扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。
4、JSB包塑金属软管，雷诺尔包塑金属软管弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易。

应用领域: 铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，自动化控制设备，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

用途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。

使用方法: 先将电线电缆穿入管内，再配上LNE-DPJ型接头相应的型号即可。

型号	规格	外径及允许偏	自然弯曲(mm)	最大轴向拉力	包装单位(米)
----	----	--------	----------	--------	---------

	公制		英制		差(mm))	(Kg)	
LNE-JSB-6	6	3/16	9.00 ± 0.25	40	335	200		
LNE-JSB-8	8	5/16	11.8 ± 0.30	45	470	200		
LNE-JSB-10	10	1/4	14.5 ± 0.30	55	590	100		
LNE-JSB-12	12	-	16.5 ± 0.35	60	710	100		
LNE-JSB-13	13	3/8	17.5 ± 0.35	65	765	100		
LNE-JSB-15	15	-	20.2 ± 0.35	80	885	100		
LNE-JSB-16	16	1/2	21.2 ± 0.35	85	940	100		
LNE-JSB-19	19	-	24.5 ± 0.40	95	1120	50		
LNE-JSB-20	20	3/4	25.5 ± 0.40	100	1180	50		
LNE-JSB-25	25	1	31.7 ± 0.45	120	1450	50		
LNE-JSB-32	32	1 1/4	39.6 ± 0.50	150	1885	25		
LNE-JSB-38	38	1 1/2	46.6 ± 0.60	180	2240	25		
LNE-JSB-51	51	2	59.5 ± 1.00	220	3000	20		
LNE-JSB-64	64	2 1/2	73.5 ± 1.50	310	3770	10		
LNE-JSB-75	75	3	84.5 ± 2.00	350	4405	10		
LNE-JSB-100	100	4	109.0 ± 3.0	410	4700	10		

