

十堰市首云外墙透明防水胶外墙屋顶防水补漏材料厂家

产品名称	十堰市首云外墙透明防水胶外墙屋顶防水补漏材料厂家
公司名称	湖北首云建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓼山街道白鹤泉西路120号
联系电话	027-69301268

产品详情

产品简介

“首云牌”801外墙透明防水胶是以特种共聚物乳液为基料，掺加合成橡胶乳液改性剂、表面活性剂、增塑剂等精制而成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料。

产品特点

- 1、无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄等现象
- 2、耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱、对气温的适应范围广
- 3、涂膜具有良好的柔韧性，能有效抵抗基面变形开裂时产生的应力。
- 4、以水为分散介质、不燃、无毒、无味、不污染环境，属环保产品
- 5、冷施工，操作安全，施工方便，可直接喷、涂、刷、刮在墙面上
- 6、成膜后具有微孔透气性，适宜南方潮湿气候的热蒸发，且不鼓动
- 7、用量少，造价便宜

适用范围

- 1、各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补
- 2、适用于各种饰面材料接口处的防水处理
- 3、各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮

技术指标

项目	指标
外观	透明粘稠液体
固含量	50+2%
耐热性	80+2 ,5h无变化
低温柔性	-20 合格
延伸率	400%
断裂拉伸强度	0.4-0.8mpa
抗渗性	0.3mpa,30min不渗漏
粘结强度	1.0mpa
表干时间	1h

施工方法

- 1、基面清洗，用清洁剂、钢丝刷、抹布，尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏原来面层光泽
- 2、用刷子将透明防水胶涂刷于墙面、饰面砖接缝处，涂刷时要特别仔细。
- 3、一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍，且涂刷方向应纵横交错。
- 4、在施工过程中如粘度太大，可用清水稀释，但水量要尽可能少。

储存方法

原装密封产品存放于通风干燥处，温度不应低于0

重量：17kg/9kg/5kg

保质期：一年